

100R2X-6

100R2X-8

H430-12

LENFLEX®



2 Brins / *2 wires*

4 Brins / *4 wires*




PW5000-3/8B



PW3A-6-75

Numéro *Number*	Description
Boyau hydraulique à 2 brins / *2 wires hydraulic hose*	
100R2X-4	1/ 4”
100R2X-6	3/8”
100R2X-8	1/2”
100R2X-12	3/4”
100R2X-16	7/8”
Boyau hydraulique à 4 brins / *4 wires hydraulic hose*	
H430-08	1/2”
H430-12	3/4”
H430-16	1”
Boyau de laveuse à pression / *High-pressure hose*	
PW3A-6-30	Boyau de 3/8" assemblé avec 2 embouts 3/8" NPT, longeur totale de 30’ / *3/8" assembled hose with two 3/8" NPT hose ends, total lenght 30’*
PW3A-6-50	Boyau de 3/8" assemblé avec 2 embouts 3/8" NPT, longeur totale de 50’ / *3/8" assembled hose with two 3/8" NPT hose ends, total lenght 50’*
PW3A-6-75	Boyau de 3/8” assemblé avec 2 embouts 3/8" NPT, longeur totale de 75’ / *3/8" assembled hose with two 3/8" NPT hose ends, total lenght 75’*
PW3A-6-100	Boyau de 3/8” assemblé avec 2 embouts 3/8” NPT, longeur totale de 100’ / *3/8" assembled hose with two 3/8" NPT hose ends, total lenght 100’*
PW5000-3/8B	3/8” Diamètre intérieur non assemblé / *Inner diametre not assembled*

Les prix peuvent être changés sans préavis. / *Prices are subject to change without notice.*



8 mm



10 mm



12 mm

Numéro de pièce / *Part number*	Référence / *Reference*	Diamètre extérieur du tuyau / *Pipe O.D.*
MTH108	RBP1 - 108	8 mm
MTH110	RBP1 - 110	10 mm
MTH112	RBP1 - 112	12 mm

Les prix peuvent être changés sans préavis. / *Prices are subject to change without notice.*

Prix spéciaux sur boyaux pour quantités
Special prices on hose for quantities

H104 Hydraulic Hose
SAE 100R1 TYPE AT

PHOENIX



NUMÉROS NUMBERS	DIA. INT. I.D.	PAR PIED BY FOOT	250' + (1 reel)	

Boyau mince 1 brin SAE 100RIX *type at - 1 braid thin cover hose*

100R1X-4	1/4"	**VOIR LISTE DE PRIX POUR QUANTITÉS.**
100R1X-6	3/8"	
100R1X-8	1/2"	***SEE PRICE LIST FOR QUANTITIES.***

H425 High Pressure
Hydraulic Hose
SAE 100R2 TYPE AT

PHOENIX



Boyau mince 2 brins SAE 100R2X *type at - 2 braid thin cover hose*

100R2X-4	1/4"	
100R2X-6	3/8"	**VOIR LISTE DE PRIX POUR QUANTITÉS.**
100R2X-8	1/2"	
100R2X-12	3/4"	***SEE PRICE LIST FOR QUANTITIES.***
100R2X-16	1"	
100R2X-20	1-1/4"	

Boyau Haute Pression
High Pressure HOSE

H145 Hydraulic Hose Exceeds SAE 100R1



For Marine designations contact Weatherhead Technical Service
MSHA Accepted
Typical Applications : Ideal for use in high pressure lines on off the road construction equipment, farm equipment, and other high pressure applications where a small bend radius is needed.
Inner Tube : Nitrile
Reinforcement : 4-6 Size : 1 Steel Braid
8-16 Size : 2 Steel Braids
Cover : Neoprene
Temp Range :
4-8 Size : -40° F to + 250° F (-40° C to + 121° C)
10-16 Size : -40° F to + 212° F (-40° C to + 100° C)

Catalog Number	Hose I.D.	Hose O.D.	Work Pres (PSI)	Min Burst Pres (PSI)	Min Bend Radi	Spacer Ring Color	Spacer Ring Flat Side	Wt Per 100 Ft	Avail Lengths
H14504	1/4	17/32	3000	12000	2	Green	UP	13	50', 250' 500'
H14506	3/8	5/8	3000	12000	2-1/2	Green	UP	18	50', 250' 500'
H14508	1/2	13/16	3000	12000	3-1/2	—	DN	36	50', 250'
H14510	5/8	15/16	3000	12000	4	Yellow	UP	42	50', 250'
H14512	3/4	1-1/8	3000	12000	4-3/4	—	DN	54	50', 250'
H14516	1	1-13/32	3000	12000	6	—	DN	87	50', 250'

Voir liste de prix pour quantités
See price list for quantities

Note : Pour presser les embouts Coll-O-Crimp avec les boyaux illustrés sur cette page, vous devez choisir la couleur du "Spacer Ring" et de quel côté vous devez l'utiliser selon la dimension du boyau.

Note : To press Coll-O-Crimp fittings with hoses on this page, you must choose the colour of the Spacer Ring and which side you must use it depending on the size of the hose.

H245 High Pressure Hydraulic Hose HI-R FLEX




Marine Application J1942/1
- Hydraulic and fuel
MSHA Accepted
Typical Application : Most commonly used for high pressure lines on off the road construction equipment and other high pressure applications. Will work with water/glycol, water, generic hydraulic fluids and diesel fuel.
Inner Tube : Nitrile Blend
Reinforcement : 2 Steel Braids
Cover : Neoprene
Temp Range :
-40° F to + 212° F (-40° C to + 100° C)

Catalog Number	Hose I.D.	Hose O.D.	Work Pres (PSI)	Min Burst Pres (PSI)	Min Bend Radi	Spacer Ring Color	Spacer Ring Flat Side	Wt Per 100 Ft	Avail Lengths
H24504	1/4	17/32	5000	20000	2	—	DN	19	50', 250' 500'
H24506	3/8	11/16	4000	16000	2-1/2	—	DN	29	50', 250' 500'
H24508	1/2	13/16	3500	14000	3-1/2	—	DN	36	50', 250'
H24510	5/8	15/16	2750	11000	4	Yellow	UP	42	50', 250'
H24512	3/4	1-3/32	2250	9000	4-3/4	—	DN	54	50', 250'
H24516	1	1-13/32	2000	8000	6	Yellow	UP	81	50', 250'
H24520	1-1/4	1-25/32	1625	6500	8-1/4	—	DN	114	50'

Voir liste de prix pour quantités
See price list for quantities

BOYAU POUR LAVEUSE À PRESSION
PRESSURE WASHER HOSE

GOODYEAR
NEPTUNE
3000



Goodyear Neptune 3000 hose is specially designed for use on pressure washer machines with working pressures up to 3000 PSI and temperatures up to 250° F.

Heat resistant : Neptune 3000 has special tube and cover compounds to resist the effects of hot water at 250° F/121° C.

Flexible and strong : The special wire braid in Neptune 3000 hose handles pressures up to 3000 PSI yet is more flexible than standard wire braided hose. Neptune 3000 has a 4 to 1 safety factor.

Resistant to cleaning chemicals : Neptune 3000's tube and cover are compounded to be resistant to the cleaning chemicals used in the pressure washing industry.

Construction :
Tube : Black chemigum ORS. RMA Class B
Reinforcement : One wire braid
Cover : Black or blue oil resistant synthetic rubber RMA Class B
Lengths : Randorn lengths on reels or cut lengths.
Fittings : Hydraulic 100R1 over the wire (skive hose) type crimped to fitting manufacturer's specifications.

SPECIFICATIONS											
I.D.		Max O.D.		BEND Radius		Min Burst Pressure		MAX Operating Pressure		Weight	
(In)	(Mm)	(In)	(Mm)	(In)	(Mm)	PSI	Mpa	PSI	Mpa	lb/ft	kg/m
1/4	6.4	.557	14.1	2.0	51	12000	82.7	3000	20.6	.16	.24
3/8	9.5	.690	17.5	2.5	85	12000	82.7	3000	20.6	.22	.33
1/2	12.7	.815	20.7	3.5	133	12000	82.7	3000	20.6	.30	.45

NUMÉRO NUMBER	DESCRIPTION
PW5000-3/8 B	Boyau 3/8" (Bleu) 3000 lbs pour laveuse à pression *Hose 3/8" (Blue) 3000 PSI for pressure washer*

BOYAU POUR LAVEUSE A PRESSION
WEATHERHEAD H345 Pressure Washer Hose Power

Weatherhead takes your pressure washer applications and meets them head on. H345 Pressure Washer Hose covers the spectrum between environmental extremes; turn up the heat or step into the cold. H345 Pressure Washer Hose is multi-functioning as well. Rated with a working pressure of 3000 PSI, consider this hose for off the road construction equipment, farm eqipment, and other high pressure hydraulic applications. Also the latest in high-performance, application specific technology. H345 Pressure Washer Hose comes with a blue, non-marring cover, essential if the hose may be pulled across a painted surface. At half the minimum bend radius of many of our competitors, H345 gives you the flexibility you need in a pressure wash environment. For high pressure, heavy duty needs, look to Weatherhead H345 blue Pressure Washer Hose. Weatherhead brand name technology, performance and power in the palm of your hand.

H345 Pressure Washer Hose
Typical application: A pressure wash hose that is also ideal for use in high pressure lines for off the road construction equipment, farm equipment, and other high pressure applications where a small bend radius is needed. Will work with water / glycol ★, water, hydraulic fluids and diesel fuel.

Inner Tube: Nitrile
Reinforcement: 1 steel braid
Cover: Vinyl Nitrile
Cover Color: Blue
Temp Range: Pressure washer service up to + 200° F (+ 93° C)
Hydraulic service only
- 40° F to + 250° F
(- 40° C to + 121 ° C)

★ Water / glycol is not suitable for extremely low temperature applications.

Hose Catalog Numbers	Hose I.D.	Hose O.D.	Working Pressure (PSI)	Minimum Burst Pressure (PSI)	Minimum Bend Radii	Weight Per 100 Ft	Available Lengths	Hose Ends
H34504	1/4	31/64	3000	12000	2	13	All Sizes	
H34506	3/8	41/64	3000	12000	2-1/2	18	★ 50', ★ 100'	Coll-O-Crimp
H34508	1/2	25/32	3000	12000	3-1/2	28	250', 500'	'M' Series

★ 50' and 100' are one continuous length.

H345 Pressure Washer Hose



H345 CRIMP SPECIFICATIONS FOR USE WITH 'M' SERIES HOSE ENDS

Hose I.D.	Crimp Diameter	Collet Numbers	Spacer Ring	Position Flat Side
1/4	0.630	T-400-109C	Yellow	Up
3/8	0.765	T-400-110C	Yellow	Up
1/2	0.915	T-400-111C	Yellow	Down

WARNING Read important safety information on back cover prior to assembling 'M' Series hose ends to H435 hose.


HOSE BEND RESTRICTORS FOR H345 PRESSURE WASHER APPLICATIONS

Bend Restrictor Catalog Numbers	For Application	Bend Restrictor I.D.	Bend Restrictor Length
A5962	H34504	.625	6"
A5969	H34506	.690	6"
A5987	H34508	.875	7"



NOTE: Other sizes and colors available.

'M' Series Hose Ends



Weatherhead 'M' Series hose ends are designed for use with H345 Pressure Washer Hose. The 'M' Series design, when crimped to Weatherhead pressure washer hose, offers an assembly with built-in reliability, integrity, and hard-core functionability in mind. Refer to the chart below, to obtain individual specifications for the hose ends you will be using.

MALE PIPE RIGID	Hose ID	Pipe Size	Catalog Number	NPTF Thread Size	A	Hose Cut-Off Factor★	Hole Dia	Hex E
	1/4	1/4	**04M-104**	1/4-18	2.26	1	.16	9/16
	3/8	3/8	**06M-106**	3/8-18	2.38	1-3/32	.25	11/16
	1/2	1/2	**08M-108**	1/2-14	2.60	1-5/16	.36	13/16

MALE PIPE SWIVEL	Hose ID	Pipe Size	Catalog Number	NPTF Thread Size	A	Hose Cut-Off Factor★	Hole Dia	Hex E	Hex F
	1/4	1/4	**04M-J04**	1/4-18	3.15	1-29/32	.16	5/8	13/16
	3/8	3/8	**06M-J06**	3/8-18	3.25	1-15/16	.25	11/16	7/8
	1/2	1/2	**08M-J08**	1/2-14	3.46	1-3/16	.36	13/16	7/8

Note: Swivel for installation purposes only.

FEMALE STRAIGHT PIPE SWIVEL	Hose ID	Pipe Size	Catalog Number	NPSM Thread Size	A	Hose Cut-Off Factor ★	Hole Dia	Hex E	Hex F
	1/4	1/4	**04M-054**	1/4-18	2.32	1-1/16	.16	1/2	11/16
	3/8	3/8	**06M-056**	3/8-18	2.49	1-3/16	.25	11/16	7/8
	1/2	1/2	**08M-058**	1/2-14	2.71	1-13/32	.36	13/16	1

NOTE: Connects to male pipe fittings with internal seat.

SAE 37° (JIC) SWIVEL	Hose ID	Tube Size	Catalog Number	Thread Size	A	Hose Cut-Off Factor ★	Hole Dia	Hex E	Hex F
	1/4	1/4	**04M-604**	7/16-20	2.38	1-1/8	.16	9/16	9/16
	3/8	3/8	**06M-606**	9/16-18	2.63	1-11/32	.25	11/16	11/16
	3/8	1/2	**06M-608**	3/4-16	2.73	1-7/16	.25	11/16	7/8
	1/2	1/2	**08M-608**	3/4-16	2.64	1-11/32	.36	13/16	7/8

WARNING: Read important safety information on back cover prior to assembling 'M' Series hose ends to H345 hose.
To determine the correct length of hose, subtract the cut-off factor for each end fitting from the overall length of assembly.
All dimensions shown in inches.

Important Safety Information

⚠ WARNING

'M' Series Hose Ends Used With H345 Hose

Selection of the proper hose and hose ends need to be chosen with specific applications in mind. Inadequate attention to selection of hose ends can result in hose leakage, bursting, or other failure which can cause serious bodily injury or property damage from spraying fluids or flying projectiles. Review hose pressure ratings which are listed on page 1 of this brochure.

The following list are factors which need to be considered in the selection and use of 'M' Series hose ends which are designed to be crimped to H345 hose.

- hose size
- hose length
- fluid conveyed
- bends
- temperature
- hose pressure
- static head pressure
- installation design
- corrosion requirements

Please review the crimp specification chart on page 1 to determine the correct tooling to be used when crimping 'M' Series hose ends to H345 hose.

Coll-O-Crimp® Hose, Hose Fittings and Assembly Equipment Compatibility

The Coll-O-Crimp® equipment package, Coll-O-Crimp® end fittings and Coll-O-Crimp® hose have been engineered and designed as a complete hose assembly system. Each component of the Coll-O-Crimp® hose assembly system is compatible with other Coll-O-Crimp® components to which it relates. Component compatibility, along with the use of quality components, insures the production of reliable hose assemblies. The use or intermixing of fittings and hose not specifically engineered and designed for use with Coll-O-Crimp® equipment may result in the production of an unsafe and unreliable hose assembly. The Weatherhead warranty is limited to apply only when Coll-O-Crimp® end fittings and Coll-O-Crimp® hose are used on Coll-O-Crimp® assembly equipment.

WEATHERHEAD

ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION		
BOYAU BASSE PRESSION *LOW PRESSION HOSE*		**BOYAUX SÉRIES L91, L92**		
	4L92	1/4" I.D.	5/8" O.D.	250 PSI
	6L92	3/8" I.D.	3/4" O.D.	250 PSI
" Synthetic Friction Layer" " Braided Fiber " " Braided Fiber"	8L92	1/2" I.D.	29/32" O.D.	250 PSI
	10L92	5/8" I.D.	1-1/16" O.D.	300 PSI
	12L92	3/4" I.D.	1-1/4" O.D.	250 PSI
"Neoprene cover" "Bunan Tube"	16L92	1" I.D.	1-7/32" O.D.	250 PSI
	20L92	1-1/4" I.D.	1-13/16" O.D.	150 PSI
RÉSISTANT: Huile, Graisse, Air, Eau	24L92	1-1/2" I.D.	2-1/16" O.D.	150 PSI

ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION
BOYAU À MI-HAUTE PRESSION ***HALF HIGH PRESSION HOSE*** ***" Braided Fiber " " Wire Braid"***  ***"Neoprene cover" "Bunan Tube"*** **BOYAU 1 BRIN D'ACIER** ***1 WIRE BRAID HOSE*** **PHOENIX**		**BOYAUX** (SAE100R1X TYPE AT) **HOSE** AEROQUIP SERIE 2663 GATES SERIE CIT IMPERIAL EASTMAN SERIE E7 STRATOFLEX SERIE 285 WEATHERHEAD SERIE H104

	I.D.	O.D.	PSI	
* 100R1X-4	1/4"	17/32"	2750	(H104-4)
* 100R1X-6	3/8"	11/16"	2250	(H104-6)
* 100R1X-8	1/2"	13/16"	2000	(H104-8)


NOTE: La différence entre SAE100R1 et SAE100R1X est l'épaisseur du caoutchouc qui finit le boyau. 100 R1 est le boyau régulier, le type de boyau qui est normalement utilisé pour faire des assemblées avec des "Reusable hose ends" et des "Swaged machines". 100R1X, c'est le type de boyau qui est fini avec une couche de caoutchouc très mince (thin cover). Normalement utilisé pour faire des assemblées avec "Crimped Machines" "Imperial Eastman", "Gates", "Coll-O-Crimp".

*** PRIX SPÉCIAUX SUR DEMANDE POUR DES QUANTITES**

*** *SPECIAL PRICES ON DEMAND FOR QUANTITIES***

BOYAU SAE100R2X TYPE AT HOSE

NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION				ILLUSTRATIONS
	AEROQUIP SERIE 2793 GATES SERIE C2AT IMPERIAL EASTMAN SERIE J4 STRATOFLEX SERIE 282 WEATHERHEAD SERIE H425				**BOYAU 2 BRINS D'ACIER** ***2 WIRE BRAID HOSE*** **PHOENIX**
	I.D.	**O.D.**	**PSI**		
100R2X-4 *	1/4"	19/32"	5000	(282-4)	
100R2X-6 *	3/8"	3/4"	4000	(282-6)	
100R2X-8 *	1/2"	7/8"	3500	(282-8)	
100R2X-10	5/8"	1"	2750	(282-10)	
100R2X-12 *	3/4"	1-5/32"	2250	(282-12)	
100R2X-16	1"	1-1/2"	2000	(282-16)	



BOYAU HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE HOSE

NOTE: La différence entre SAE100R2 et SAE100R2X est l'épaisseur du caoutchouc qui finit le boyau.
100 R2 est le boyau régulier, le type de boyau normalement utilisé pour faire des assemblées avec des "reusable hose ends" et des "swaged machines". 100R2X, c'est le type de boyau qui est fini avec une couche de caoutchouc très mince (thin cover). normalement utilisé pour faire des assemblées avec "crimped machines" tel que "Imperial Eastman", "Gates", "Coll-O-Crimp".



*** PRIX SPÉCIAUX SUR DEMANDE POUR DES QUANTITES**

**** SPECIAL PRICES ON DEMAND FOR QUANTITIES***

BOYAU DE SUCCION
SUCTION HOSE



NUMÉRO NUMBER	DESCRIPTION	
H039-12	Boyau de succion 3/4''	Suction hose 3/4''
H039-16	Boyau de succion 1''	Suction hose 1''
H039-20	Boyau de succion 1-1/4''	Suction hose 1-1/4''
H039-24	Boyau de succion 1-1/2''	Suction hose 1-1/2''
H039-32	Boyau de succion 2''	Suction hose 2''

ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION
BOYAU 4 SPIRALES		**BOYAU INDUSTRIEL ULTRA HAUTE PRESSION ULTRA HIGH PRESSION INDUSTRIAL HOSE**
		RECOMMANDÉ POUR CONDUITES HYDRAULIQUES À TRÈS HAUTE PRESSION ET LORSQUE LE SYSTÈME EST SUJET À DES SUR-PRESSION PAR COUPS.
4-SPIRAL HOSE		
	H430-08	1/2" I.D. 15/16" O.D. 4000 PSI Épreuve de pression 16000 PSI.
HOSE CONSTRUCTION: Seamless synthetic rubber inner tube, reinforced with four spiral wraps of high tensile steel wire, separated by synthetic rubber bonding and covered with a tough rubber cover. (For gas applications, request perforated cover.)	H430-12	3/4" I.D. 1-1/4" O.D. 4000 PSI Épreuve de pression 16000 PSI.
	H430-16	1" I.D. 1-33/64" O.D. 4000 PSI Épreuve de pression 16000 PSI.
IDENTIFICATION: Hose is identified by part number and size.	H430-20	1-1/4" I.D. 1-7/8" O.D. 3000 PSI Épreuve de pression 12000 PSI.
USES: High pressure hydraulic service with petroleum or water base fluids.		
TEMPERATURES: Liquids minus 40° F. to plus 200° F. Gases minus 40°F. to plus 160° F.		
INNER TUBE - B		
		**NOTE:** Pour assembler les embouts (fittings) (hose ends), sur le boyau H430, utiliser la presse COLL-O-CRIMP no. 2 ou l'équivalent. Suivant vos spécifications, nous vous ferons l'assemblage à un prix raisonnable, variant suivant les quantités.


NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION	ILLUSTRATIONS

BOYAUX (SÉRIES L91, L92) HOSE

RÉSISTANT: À L'HUILE, LA GRAISSE, L'AIR ET L'EAU.
UTILISER POUR RETOUR HUILE HYDRAULIQUE, BOYAU À AIR.

	I.D.	O.D.	PSI
4L92	1/4"	5/8"	250
6L92	3/8"	3/4"	250
8L92	1/2"	29/32"	250
10L92	5/8"	1-1/16"	300
12L92	3/4"	1-1/4"	250
16L92	1"	1-17/32"	250
20L92	1-1/4"	1-13/16"	150
24L92	1-1/2"	2-1/16"	150


BOYAU BASSE PRESSION
LOW PRESSION HOSE





SERIE L91
1-brin de coton tissé
SERIE L92
2-brins de coton tissé
COUVERTURE:
caoutchouc rouge


EMBOUTS POUR BOYAUX L91, L92


1S250	1/4" N.P.T. pour boyau 1/4" I.D. (no. 4NP41S)
1S241	3/8" N.P.T. pour boyau 3/8" I.D. (no. 6NP61S)
1S233	1/2" N.P.T. pour boyau 1/2" I.D. (no. 8NP81S)
1S225	3/4" N.P.T. pour boyau 3/4" I.D. (no. 12NP121S)
1S215	1" N.P.T. pour boyau 1" I.D. (no. 16NP161S)






POUR FINIR L'ASSEMBLAGE UTILISER DES COLLIERS DE SERRAGE (HOSE CLAMPS)

ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION	
MALE CONIQUE		**FILETAGE-THREAD**	**BOYAU - HOSE**
	10004B102	1/8-27	H100-4
	10004B104	1/4-18	H100-4
	10006B106	3/8-18	H100-4
	10008B108	1/2-14	H100-4
MALE PIPE			
SAE FEMELLE TOURNANT		**FILETAGE-THREAD**	**BOYAU - HOSE**
	10004B404	7/16-20	H100-4
	10006B406	5/8-18	H100-6
SAE FEMALE SWIVEL			


NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION	ILLUSTRATIONS
	ASSORTIMENT COMPLET COMPREND: **2 Flanges, 1 Joint torique (O-Ring), 4 boulons (bolts)**	"FLANGE KITS"
SFK12	Pour 3/4'' I.D. ''Flange'' 1-1/2'' O.D.	

ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION
''STRAIGHT'' ''MALE 37° FLARE TO FLANGE HEAD''	50012	1-1/16'' Filet mâle JIC (JIC male thread) Tube I.D. 3/4'' , flange O.D. 1-1/2''
	50016-20	1-5/16'' Filet mâle JIC (JIC male thread) Tube I.D. 1-1/4'' '' flange O.D. 2''
 90° ANGLE MALE 37° FLARE TO FLANGE HEAD	59016	1-5/16'' Filet mâle JIC (JIC male thread) Tube I.D. 1'' ''flange O.D. 1-3/4''

NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION	ILLUSTRATIONS
	TYPE ATTACHE AVEC BOULONS RÉUTILISABLE **'' TWO BOLT REUSABLE CLAMP TYPE''** Pour boyau SAE 100R1 - 100R1X SAE 100R2 - 100R2X	
K06-106	3/8'' NPT, boyau 3/8'' I.D.	
K08-108	1/2'' NPT, boyau 1/2'' I.D.	
	UNION POUR BOYAU RÉUTILISABLE MATÉRIEL ACIER AVEC ALIAGE ALUMINIUM **''REUSABLE HOSE REPAIR COUPLINGS''** ''MATERIAL MENDER ALUMINIUM CLAMP VALVES''	
K06Y06	UNION DE RÉPARATION POUR BOYAU 3/8'' I.D.	
K08Y08	UNION DE RÉPARATION POUR BOYAU 1/2'' I.D.	
	ROTATION CONTINUELLE **'' CONTINIOUS ROTATION''** JOINTS TOURNANTS 3000 P.S.I. ''SWIVEL JOINTS 3000 P.S.I.	
	90° FEMELLE - FEMELLE CONIQUE NO. 1 **90° FEMALE - FEMALE PIPE NO.1**	
9SPF6	3/8'' NPT, FEMELLE À FEMELLE (9S6PF6-PF6)	
	90° MÂLE - FEMELLE CONIQUE NO. 2 **90° MALE - FEMALE PIPE NO.2**	
9S6P6	3/8'' NPT, MÂLE À FEMELLE (9S6P6-PF6)	
9S8P8	1/2'' NPT, MALE À FEMELLE (9S8P8-PF8)	
	FEMELLE - FEMELLE CONIQUE EN LIGNE NO.3 **'' IN LINE FEMALE - FEMALE PIPE NO .3**	
S6PF6	3/8'' NPT, DROIT (S6PF6-PF6)	
S8PF8	1/2'' NPT, DROIT (S8PF8-PF8)	
	JOINTS DE REMPLACEMENT INCLUANT JOINTS **''REMPLACEMENT SEALS KITS''**	
9S16-1	POUR VIROLE 1'' (9S16-1)	

T10B MACHINE POUR COUPER LE BOYAU HYDRAULIQUE

T10B MACHINE TO CUT HYDRAULIC HOSE



LA **T10B** COUPE BIEN, RAPIDEMENT
ET EN LIGNE TOUS LES BOYAUX
HYDRAULIQUES DE 3/16" I.D. A 1-1/4" I.D.
(WEATHERHEAD)
MOTEUR DE 1H.P. 115/230 VOLTS

T10B AVEC MEULE UNIE DE 7"
T10B1 AVEC MEULE ONDULEE DE 7"
T1047 MEULE UNIE SEULE
T1047-1 MEULE ONDULEE SEULE



T-1047-1
Scalloped edge steel blade
Optional - for use with T-10B Hose Cutting Machine.



GRANDEURS: 46-1/2" hauteur, 33" longueur, 14-1/2" profondeur.
PESANTEUR APPROX: 115 lbs.

FH135 "STOCK CABINET"

"The Weatherhead FH135 stock cabinet was designed specifically for your Coil-O-Crimp hose service program. It provides an ideal hose service center by combining your stock in one convenient location...Keeps everything compact and accessable.


The sturdy FH135 cabinet contains 50 heavy duty plastic drawers that can be divided into one, two or three compartments, giving you ample space for a large selection of Coil-O-Crimp hose ends and adapters

A complete assortment of illustrated labels for ends and adapters are provided for quick, positive identification and selection of parts. Labels are printed on self-adhesive stock, enabling you to set up your cabinet the way you want it."

CABINET SEULEMENT POUR CLASSER
EMBOUTS (FITTINGS) HYDRAULIQUES.
COMPREND:
50 TIROIRS QUI PEUVENT ETRE DIVISES
EN DEUX OU TROIS COMPARTIMENTS.

COLL-O-CRIMP I EQUIPEMENT








NOTE: VOIR NOTRE REPRESENTANT POUR NOTRE PROGRAMME DE VENTE SUR LA PRESSE T400-1

NOTE: SEE OUR SALES REPRESENTATIVE FOR OUR SALES PROGRAM ON T400-1 PRESS

NUMEROS NUMBERS	DESCRIPTION
	POUR ASSEMBLER DU BOYAU JUSQU'A 1" **FOR ASSEMBLING HOSE UP TO 1"**
T400-1	Presse COLL-O-CRIMP seulement pour faire des boyaux avec embouts de 1/4" I.D. à 1" I.D. SANS POMPE , COLLETS.
T401-1	Pompe électrique avec contrôle pour opérer T400-1. Electric pump with control to operate T400-1.
T402-1	Pompe hydraulique à air pour opérer T400-1. Air hydraulic pump to operate T400-1.

Équipement standard pour la presse T400-1
Standard equipment for T400-1 press

Illustrations	Numéros *Numbers*	Description
		**Boyau (Série H425 ou H282)** ***Hose***
	T400-2	Collet 1/4 pour boyau 1/4”
	T400-3	Collet 3/8 pour boyau 3/8”
	T400-4	Collet 1/2 pour boyau 1/2”
	T400-64	Collet 5/8 pour boyau 5/8”
	T400-5	Collet 3/4 pour boyau 3/4”
	T400-6	Collet 1” pour boyau 1”
	T400-12	Colet 1-1/4 pour boyau 1-1/4”
		**MATRICE** ***Die Ring***
	T400-8	Matrice 1/4” à 1-1/4” *Die ring from 1/4” to 1-1/4”*
		**Cale d’épaisseur** ***Spacer Ring***
	T400-10	Câle d’épaisseur. *Spacer ring* (noir)
	T400-11	Câle d’épaisseur. *Spacer ring* (argent)







COLL-O-CRIMP




Pour boyau (Série SAE100R1X) *Hose* **Voir Page 25**
Pour boyau (Série SAE100R2X) *Hose* **Voir Page 26**


Les " Hoses end Fittings " qui suivent s'assemblent avec la machine T400 COLL-O-CRIMP No. 1 ou autres

Numéros *Numbers*	Description		Illustrations
	THREAD	***HOSE I.D.***	
4U102	1/8" NPT	1/4 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
4U104 * * *	1/4" NPT	1/4 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
4U106 * * *	3/8" NPT	1/4 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
4U108	1/2" NPT	1/4 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
6U104	1/4" NPT	3/8 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
6U106 * * *	3/8" NPT	3/8 boyau 1 ou 2 brins d'acier	**MALE CONIQUE FIXE**
6U108 * * *	1/2" NPT	3/8 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
8U106	3/8" NPT	1/2 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
8U108 * * *	1/2" NPT	1/2 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
8U112	3/4" NPT	1/2 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
10U106	3/8" NPT	5/8 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
10U108	1/2" NPT	5/8 boyau 1 ou 2 brins d'acier	***MALE PIPE RIGID***
10U112	3/4" NPT	5/8 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
12U108	1/2" NPT	3/4 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
12U112 * * *	3/4" NPT	3/4 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
12U116	1" NPT	3/4 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
16U112	3/4" NPT	1" boyau 1 ou 2 brins d'acier	
16U116	1" NPT	1" boyau 1 ou 2 brins d'acier	
20U120	1-1/4" NPT	1-1/4 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
	THREAD	***HOSE I.D.***	
4UJ04	1/4" NPT	1/4 boyau 1 ou 2 brins d'acier	**MALE CONIQUE TOURNANT**
6UJ04	1/4" NPT	3/8 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
6UJ06	3/8" NPT	3/8 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
6UJ08	1/2" NPT	3/8 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
8UJ06	3/8" NPT	1/2 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
8UJ08	1/2" NPT	1/2 boyau 1 ou 2 brins d'acier	***MALE PIPE SWIVEL***
12UJ12	3/4" NPT	3/4 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
16UJ16	1" NPT	1" boyau 1 ou 2 brins d'acier	
	THREAD	***HOSE I.D.***	**FEMELLE CONIQUE TOURNANT**
4U254	1/4-18	1/4"	
6U256	3/8-18	3/8"	
8U258	1/2-14	1/2"	
			FEMALE PIPE SWIVEL
	THREAD	***HOSE I.D.***	**FEMELLE CONIQUE FIXE**
4U202	1/8-27	1/4"	
4U204	1/4-18	1/4"	
6U206	3/8-18	3/8"	
8U208	1/2-14	1/2"	
12U212	3/4-14	3/4"	***FEMALE PIPE RIGID***

*** * * Prix spéciaux sur demande pour grandes quantités. -** ***Special prices on demand for great quantities.***



COLL-O-CRIMP



POUR BOYAU (SÉRIE SAE100R1X) HOSE

POUR BOYAU (SÉRIE SAE100R2X) HOSE

UNION DOUBLE



VERSA-CRIMP
HOSE MENDER

NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION	
4U104-2	Union double pour boyau 1/4”	*Hose mender for 1/4” hose*
6U106-2	Union double pour boyau 3/8”	*Hose mender for 3/8” hose*
8U108-2	Union double pour boyau 1/2”	*Hose mender for 1/2” hose*
12U112-2	Union double pour boyau 3/4”	*Hose mender for 3/4” hose*
16U116-2	Union double pour boyau 1”	*Hose mender for 1” hose*



COLL-O-CRIMP




POUR BOYAU (SERIE SAE100R1X) HOSE

VOIR PAGE 25
SEE PAGE 25





POUR BOYAU (SERIE SAE100R2X) HOSE

VOIR PAGE 26
SEE PAGE 26





LES "HOSES END FITTINGS" QUI SUIVENT S'ASSEMBLENT AVEC LA MACHINE T4000 COLL-O-CRIMP NO. 1 OU AUTRES.

ILLUSTRATIONS	NUMEROS NUMBERS	DESCRIPTION	
		THREAD	HOSE I.D.
SAE 37° (JIC) MALE FIXE 	4U504	7/16-20	1/4 boyau 1 ou 2 brins
	4U505	1/2-20	1/4 boyau 1 ou 2 brins
	4U506	9/16-18	1/4 boyau 1 ou 2 brins
	6U506	9/16-18	3/8 boyau 1 ou 2 brins
	6U508	3/4-16	3/8 boyau 1 ou 2 brins
	6U510	7/8-14	3/8 boyau 1 ou 2 brins
	8U508	3/4-16	1/2 boyau 1 ou 2 brins
	8U510	7/8-14	1/2 boyau 1 ou 2 brins
	8U512	1-1/16-12	1/2 boyau 1 ou 2 brins
	10U508	3/4-16	5/8 boyau 1 ou 2 brins
	10U512	1-1/16-12	5/8 boyau 1 ou 2 brins
	12U510	7/8-14	3/4 boyau 1 ou 2 brins
SAE 37° (JIC) MALE RIGID	12U512	1-1/16-12	3/4 boyau 1 ou 2 brins
	12U514	1-3/16-12	3/4 boyau 1 ou 2 brins
	12U516	1-5/16-12	3/4 boyau 1 ou 2 brins
	16U514	1-3/16-12	1 boyau 1 ou 2 brins
	16U516	1-5/16-12	1 boyau 1 ou 2 brins
SAE 45° "FLARE MALE RIGID" 	6U306	THREAD 5/8-18	HOSE I.D. 3/8"

ILLUSTRATIONS	NUMEROS NUMBERS	THREAD	HOSE I.D.	TUBE
"FLARELESS TUBE RIGID WITH NUT AND SLEEVE" 	4U754	7/16-20	pour boyau 1/4" I.D.	1/4"
	4U755	1/2-20	pour boyau 1/4" I.D.	5/16"
	6U754	7/16-20	pour boyau 3/8" I.D.	1/4"
	6U755	1/2-20	pour boyau 3/8" I.D.	5/16"
	6U756	9/16-18	pour boyau 3/8" I.D.	3/8"
	8U758	3/4-16	pour boyau 1/2" I.D.	1/2"
	8U760	7/8-14	pour boyau 1/2" I.D.	5/8"
	12U762	1-1/16-12	pour boyau 3/4" I.D.	3/4"
	16U766	1-5/16-12	pour boyau 1" I.D.	1"

NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION		ILLUSTRATIONS
	THREAD	HOSE I.D.	
4U604	7/16-20	1/4”	COLL-O-CRIMP FEMELLE TOURNANT SAE 37° (JIC)
4U605	1/2-20	1/4”	
4U606	9-16-18	1/4”	
6U404	7/16-20	3/8”	
6U406	5/8-18	3/8”	FEMELLE TOURNANT SAE 37° (JIC)
6U606 ***	9/16-18	3/8”	
6U608 ***	3/4-16	3/8”	
6U610	7/814	3/8”	
6U612	1-1/16-12	3/8”	
8U608	3/4-16	1/2”	
8U610	7/8-14	1/2”	
8U612	1-1/16-12	1/2”	
8U616	1-5/16-12	1/2”	
10U608	3/4-16	5/8”	
10U610	7/8-14	5/8”	
10U612	1-1/16-12	5/8”	
12U412	1-1/16-14	3/4”	
12U610	7/8-14	3/4”	
12U612	1-1/16-12	3/4”	SAE 37° (JIC) FEMALE SWIVEL
12U614	1-3/16-12	3/4”	
12U616	1-5/16-12	3/4”	
16U614	1-3/16-12	1”	
16U616	1-5/16-12	1”	
20U620	1-5/8-12	1-1/4”	
4UP04	7/16-20	1/4”	MALE SOLIDE ORB
4UP05	1/2-20	1/4”	
4UP06	9/16-18	1/4”	
6UP06	9/16-18	3/8”	
6UP08	3/4-16	3/8”	
6UP10	7/8-14	3/8”	
8UP08	3/4-16	1/2”	
8UP10	7/8-14	1/2”	
8UP12	1-1/16-12	1/2”	
10UP08	3/4-16	5/8”	
10UP10	7/8-14	5/8”	MALE STRAIGHT THREAD O-RING , RIGID
10UP12	1-1/16-12	5/8”	
12UP10	7/8-14	3/4”	
12UP12	1-1/16-12	3/4”	
12UP16	1-5/16-12	3/4”	
16UP16	1-5/16-12	1”	
6UR06	9/16-18	3/8”	MALE SOLIDE TOURNANT ORB
6UR08	3/4-16	3/8”	
8UR08	3/4-16	1/2”	
8UR10	7/8-14	1/2”	
8UR12	1-1/16-12	1/2”	
10UR08	3/4-16	5/8”	
10UR12	1-1/16-12	5/8”	MALE STRAIGHT THREAD O-RING SWIVEL
12UR10	7/8-14	3/4”	
4UR66	9/16-18	1/4”	MALE SOLIDE TOURNANT ORB COUDE 90°
6UR66	9/16-18	3/8”	
6UR68	3/4-16	3/8”	
6UR70	7/8-14	3/8”	
8UR68	3/4-16	1/2”	
8UR70	7/8-14	1/2”	
8UR72	1-1/16-12	1/2”	MALE STRAIGHT THREAD O-RING SWIVEL 90° ELBOW
12UR72	1-1/16-12	3/4”	

*** Prix spéciaux sur demande pour grandes quantités. - Special prices on demand for great quantities.

ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION
		COLL-O-CRIMP
MALE TOURNANT INVERSE DROIT  ***INVERTED MALE SWIVEL STRAIGHT***	4UB04	7/16-24 pour boyau 1/4" I.D.
	4UB05	1/2-20 pour boyau 1/4" I.D.
	6UB04	7/16-24 pour boyau 3/8" I.D.
	6UB05	1/2-20 pour boyau 3/8" I.D.
	6UB06	5/8-18 pour boyau 3/8" I.D.
	8UB08	3/4-18 pour boyau 1/2" I.D.
	8UB10	7/8-18 pour boyau 1/2" I.D.
MALE TOURNANT INVERSE 45° COUDE  ***INVERTED MALE SWIVEL 45° ELBOW TUBE***	4UB44	7/16-24 pour boyau 1/4" I.D.
	4UB45	1/2-20 pour boyau 1/4" I.D.
	6UB44	7/16-24 pour boyau 3/8" I.D.
	6UB45	1/2-20 pour boyau 3/8" I.D.
	6UB46	5/8-18 pour boyau 3/8" I.D.
	8UB48	3/4-18 pour boyau 1/2" I.D.
MALE TOURNANT INVERSE 90° COUDE  ***INVERTED MALE SWIVEL 90° TUBE ELBOW***	4UB64	7/16-24 pour boyau 1/4" I.D.
	4UB65	1/2-20 pour boyau 1/4" I.D.
	6UB64	7/16-24 pour boyau 3/8" I.D.
	6UB65	1/2-20 pour boyau 3/8" I.D.
	6UB66	5/8-18 pour boyau 3/8" I.D.
	8UB68	3/4-18 pour boyau 1/2" I.D.
FEMELLE TOURNANT 90° COUDE SAE 37° (JIC)  ***SAE 37° (JIC) FEMALE SWIVEL MALE TOURNANT INVERSE 45° COUDE***	4U664	7/16-20 pour boyau 1/4" I.D.
	4U665	1/2-20 pour boyau 1/4" I.D.
	4U666	9/16-18 pour boyau 1/4"I.D.
	6U444	7/16-20 pour boyau 3/8" I.D.
	6U464	7/16-20 pour boyau 3/8" I.D.
	6U446	5/8-18 pour boyau 3/8" I.D.
	6U666	9/16-18 pour boyau 3/8" I.D.
	6U668	3/4-16 pour boyau 3/8" I.D.
	8U668	3/4-16 pour boyau 1/2" I.D.
	8U670	7/8-14 pour boyau 1/2" I.D.
	12U670	7/8-14 pour boyau 3/4" I.D.
	12U672	1-1/16-12 pour boyau 3/4" I.D.
	16U676	1-5/16-12 pour boyau 1" I.D.
FEMELLE TOURNANT 45° COUDE  ***FEMALE SWIVEL 45° TUBE ELBOW (1)***	4U684	7/16-20 pour boyau 1/4" I.D.
	4U685	1/2-20 pour boyau 1/4" I.D.
	6U484	7/16-20 pour boyau 3/8" I.D.
	6U486	5/8-18 pour boyau 3/8" I.D.
	6U686	9/16-18 pour boyau 3/8" I.D.
	6U688	3/4-16 pour boyau 3/8" I.D.
	8U688	3/4-16 pour boyau 1/2" I.D.
	8U690	7/8-14 pour boyau 1/2" I.D.
	12U692	1-1/16-12 pour boyau 3/4" I.D.
	16U696	1-5/16-12 pour boyau 1" I.D.



COLL-O-CRIMP







POUR BOYAU (SERIE SAE100R1X) HOSE


VOIR PAGE 25
SEE PAGE 25

POUR BOYAU (SERIE SAE100R2X) HOSE


VOIR PAGE 26
SEE PAGE 26

LES "HOSES END FITTINGS" QUI SUIVENT S'ASSEMBLENT AVEC LA MACHINE T4000 COLL-O-CRIMP NO. 1 OU AUTRES

NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION		ILLUSTRATIONS
			FEMELLE DROIT CONIQUE TOURNANT *FEMALE STRAIGHT PIPE SWIVEL*
	THREAD	***HOSE I.D.***	
4U054	1/4" N.P.T.	1/4 boyau 1 ou 2 brins d'acier.	
6U056	3/8" N.P.T.	3/8 boyau 1 ou 2 brins d'acier.	
8U058	1/2" N.P.T.	1/2 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
12U062	3/4" N.P.T.	3/4 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
16U066	1" N.P.T.	1 boyau 1 ou 2 brins d'acier	***CONNECTS TO MALE PIPE FITTING WITH INTERNAL SEAT***
			MALE TOURNANT COUDE 90°
	THREAD	***HOSE I.D.***	
4UM04	1/4"N.P.T.	1/4 Boyau 1 ou 2 brins d'acier	
6UM06	3/8" N.P.T.	3/8 boyau 1 ou 2 brins d'acier	
8UM08	1/2" N.P.T.	1/2 boyau 1 ou 2 brins d'acier	***MALE PIPE SWIVEL 90° ELBOW***
			FEMELLE TOURNANT COUDE 90°
	THREAD	***HOSE I.D.***	
6U556	9/16 -18	3/8" pour boyau I.D.	
8U558	3/4 -16	1/2" pour boyau I.D.	
8U560	7/8-14	1/2" pour boyau I.D.	***FEMALE SWIVEL 90° ELBOW***
			FEMELLE CONIQUE TOURNANT PARALLÈLE TYPE ANGLAIS
	FILETAGE "BRITISH" STANDARD		
4U354	1/4-19	1/4"	
6U356	3/8-19	3/8"	
8U358	1/2-14	1/2"	
12U362	3/4-14	3/4"	
16U366	1"-11	1"	***BRITISH STANDARD PARALLED FEMALE PIPE SWIVEL***



COLL-O-CRIMP







POUR BOYAU (SÉRIE SAE100R1X) HOSE

VOIR PAGE 25
SEE PAGE 25

POUR BOYAU (SÉRIE SAE100R2X) HOSE

VOIR PAGE 26
SEE PAGE 26


LES "HOSES END FITTINGS" QUI SUIVENT S'ASSEMBLENT AVEC LA MACHINE T4000 COLL-O-CRIMP NO. 1 OU AUTRES

ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION	
		THREAD	*HOSE I.D.*
Female For-Seal ™ SWIVEL Long Drop 90° Tube Elbow 	4UA64	9/16-18	1/4 boyau 1 ou 2 brins d'acier
Female FOR-SEAL ® SWIVEL Medium Drop 90° Tube Elbow 	6UJ38	13/16-16	3/8 boyau
British standard (BSPP) **60°** ***Cone Female Pipe Swivel 90° Tube Elbow*** 	16U86P	1-11	1'' boyau
British Standard Tapered Male Pipe (BSPT) Rigid 	6U156 08U158	3/8 (BSPT) 1/2 (BSPT)	3/8 hose 1/2 hose

Embouts COLL-O-CRIMP, Série "U"


Recommandé pour boyaux H017, H039, H104, H105, H114, H115, H145, H146, H300, H324, H425

For Seal® Mâle Rigide




Boyau D.I. Hose I.D.	Dim Tube Size Tube	Numéros Numbers	Thread Size
1/4	1/4	**04U-E64**	9/16-18
3/8	3/8	**06U-E66**	11/16-16
3/8	1/2	**06U-E68**	13/16-16
1/2	1/2	**08U-E68**	13/16-16
1/2	5/8	**08U-E70**	1-14
1/2	3/4	**08U-E72**	1-3/16-12
5/8	5/8	**10U-E70**	1-1/4
3/4	3/4	**12U-E72**	1-3/16-12
1	1	**16U-E76**	1-7/16-12
1-1/4	1-1/4	**20U-E80**	1-11/16-12

PivotFor-Seal® Femelle Droit




Boyau D.I. Hose I.D.	Dim Tube Size Tube	Numéros Numbers	Thread Size
1/4	1/4	**04U-S64**	9/16-18
1/4	3/8	**04U-S66**	11/16-16
1/4	1/2	**04U-S68**	13/16-16
3/8	1/4	**06U-S64**	9/16-18
3/8	3/8	**06U-S66**	11/16-16
3/8	1/2	**06U-S68**	13/16-16
1/2	3/8	**08U-S66**	11/16-16
1/2	1/2	**08U-S68**	13/16-16
1/2	5/8	**08U-S70**	1-14
1/2	3/4	**08U-S72**	1-3/16-12
5/8	5/8	**10U-S70**	1-14
5/8	3/4	**10U-S72**	1-3/16-12
3/4	3/4	**12U-S72**	1-3/16-12
1	1	**16U-S76**	1-7/16-12
1-1/4	1-1/4	**20U-S80**	1-11/16-12

PivotFor-Seal® Femelle à Tube Coudé 45°




Boyau D.I. Hose I.D.	Dim Tube Size Tube	Numéros Numbers	Thread Size
1/4	1/4	**04U-L64**	9/16-18
1/4	3/8	**04U-L66**	11/16-16
3/8	3/8	**06U-L66**	11/16-16
3/8	1/2	**06U-L68**	13/16-16
1/2	1/2	**08U-L68**	13/16-16
1/2	5/8	**08U-L70**	1-14
5/8	5/8	**10U-L70**	1-14
3/4	3/4	**12U-L72**	1-3/16-12
1	1	**16U-L76**	1-7/16-12

PivotFor-Seal® Femelle à Tube Court Coudé 90°




Boyau D.I. Hose I.D.	Dim Tube Size Tube	Numéros Numbers	Thread Size
1/4	1/4	**04U-A24**	9/16-18
1/4	3/8	**04U-A26**	11/16-16
3/8	1/4	**06U-A24**	9/16-18
3/8	3/8	**06U-A26**	11/16-16
3/8	1/2	**06U-A28**	13/16-16
1/2	3/8	**08U-A26**	11/16-16
1/2	1/2	**08U-A28**	13/16-16
5/8	5/8	**10U-A30**	1-1/4
3/4	3/4	**12U-A32**	1-3/16-12
1	1	**16U-A36**	1-7/16-12
1-1/4	1-1/4	**20U-A40**	1-11/16-12

PivotFor-Seal® Femelle à Tube Moyen Coudé 90°



Boyau D.I. Hose I.D.	Dim Tube Size Tube	Numéros Numbers	Thread Size
1/4	1/4	**04U-J34**	9/16-18
1/4	3/8	**04U-J36**	11/16-16
1/4	1/2	**04U-J38**	13/16-16
3/8	3/8	**06U-J36**	11/16-16
3/8	1/2	**06U-J38**	13/16-16
1/2	3/8	**08U-J36**	11/16-16
1/2	1/2	**08U-J38**	13/16-16
1/2	3/4	**08U-J42**	1-3/16-12
3/4	5/8	**12U-J40**	1-1/4
1	1	**16U-J46**	1-7/16-12
1	1-1/4	**16U-J50**	1-11/16-12









Pivot For-Seal® Femelle à Tube Long Coudé 90°



Boyau D.I. Hose I.D.	Dim Tube Size Tube	Numéros Numbers	Thread Size
1/4	1/4	**04U-A64**	9/16-18
3/8	3/8	**06U-A66**	11/16-16
1/2	1/2	**08U-A68**	13/16-16
5/8	5/8	**10U-A70**	1-14
3/4	3/4	**12U-A72**	1-3/16-12
1	1	**16U-A76**	1-7/16-12
1-1/4	1-1/4	**20U-A80**	1-11/16-12

Embouts COLL-O-CRIMP, Série "U"

Recommandé pour boyaux H017, H039, H104, H105, H114, H115, H145, H146, H300, H324, H425

Embout mâle siège 24 deg Male 24 degré seat	Boyau D.I. Hose I.D.	Dim Tube Size Tube	Numéro Number	Filet Thread Size	Embout femelle tournant universel Female Swivel uni seat	Boyau D.I. Hose I.D.	Dim Tube Size Tube	Numéro Number	Filet Thread Size
	1/4	8 mm	**04U-08A**	1.5-M14		1/4	6 mm	**04U-06C**	1.5-M12
	1/4	10 mm	**04U-10A**	1.5-M16		1/4	8 mm	**04U-08C**	1.5-M14
	3/8	10 mm	**06U-10A**	1.5-M16		1/4	10 mm	**04U-10C**	1.5-M16
	3/8	12 mm	**06U-12A**	1.5-M18		3/8	10 mm	**06U-10C**	1.5-M16
	1/2	15 mm	**08U-15A**	1.5-M22		3/8	12 mm	**06U-12C**	1.5-M18
						1/2	15 mm	**08U-15C**	1.5-M22
Embout femelle tounant siege 24 degré Female Swivel 24 deg	**Boyau D.I. Hose I.D.**	**Dim Tube Size Tube**	**Numéro Number**	**Filet Thread Size**	**Embout femelle 45 deg coudé siège universel Female swivel universel siege 45 tube elbow**	**Boyau D.I. Hose I.D.**	**Dim Tube Size Tube**	**Numéro Number**	**Filet Thread Size**
	3/8	14 mm	**06U-64C**	1.5-M22		1/4	10 mm	**04U-10D**	1.5-M16
						3/8	10 mm	**06U-10D**	1.5-M16
						3/8	12 mm	**06U-12D**	1.5-M18
						1/2	15 mm	**08U-15D**	1.5-M22
Embout mâle siège 24 degré Male 24 deg seat	**Boyau D.I. Hose I.D.**	**Dim Tube Size Tube**	**Numéro Number**	**Filet Thread Size**	**Embout st 60 degré tournant coudé conique Standard 60 deg Cone swivel 45 deg Tube Elbow**	**Boyau D.I. Hose I.D.**	**Dim Tube Size Tube**	**Numéro Number**	**Filet Thread Size**
	3/8	12 mm	**06U-12F**	1.5-M20		1/4	1/4	**04U-44P**	1/4-19
	3/8	14 mm	**06U-14F**	1.5-M22					
Embout femelle coudé 90 deg siege uni. Female Swivel universal seat 90 deg tube Elbow	**Boyau D.I. Hose I.D.**	**Dim Tube Size Tube**	**Numéro Number**	**Filet Thread Size**	**Embout st 60 deg femelle conique tournant coudé 90 Std 60 deg Cone female pipe swivel 90 tube Elbow**	**Boyau D.I. Hose I.D.**	**Dim Tube Size Tube**	**Numéro Number**	**Filet Thread Size**
	1/4	8 mm	**04U-58D**	1.5-M14		1/4	1/4	**04U-74P**	1/4-19
	1/4	10 mm	**04U-60D**	1.5-M16		3/8	3/8	**06U-76P**	3/8-19
	3/8	10 mm	**06U-60D**	1.5-M16					
	3/8	12 mm	**06U-62D**	1.5-M18					
	1/2	15 mm	**08U-65D**	1.5-M22					


EQUIPMENT COLL-O-CRIMP SUPER I T420

T420 COLL-O-CRIMP SUPER 1

La presse **COLL-O-CRIMP SUPER 1** est une machine versatile idéale pour l'atelier, la manufacture, le marchand agricole, la construction etc...
Monter sur établi ou cabinet, la presse **T420-1 COLL-O-CRIMP SUPER 1** offre les possibilités suivantes:

Pour boyau de 3/16'' 1 brin jusqu'à 1-1/4'' I.D. 6 spirales H470.
Pesanteur : 210 lbs

The COLL-O-CRIMP SUPER 1 is a versatile machine ideal for your shop, factory, construction and mine locations.
Either bench or cabinet mounted, the **T420-1 COLL-O-CRIMP SUPER 1** press offers the following crimping capabilities: 3/16'' one fiber braid through 1-1/4'' I.D. six spirals H470 hose.
Weight: 210 lbs







T420 Coll-O-Crimp Super 1 press with tooling includes one each of the following:

Presse T420 Coll-O-Crimp inclus les outils suivants (1 de chaque dimension):

NUMÉRO	DESCRIPTION
T420-1	COLL-O-CRIMP SUPER 1 PRESSE *COLL-O-CRIMP SUPER 1 PRESS*
T421	Pompe électrique *Electric pump*
T400-11	Anneau d'espacement (argent) *Spacer ring (silver)*
FS-1100	Jeu d'étiquettes pour boyau et embouts *Label set/ U series hose & fittings*





EMBOUTS POUR H430 À 4 SPIRALES
HOSE END FITTINGS FOR H430 FOUR SPIRAL HOSE

Pour être assemblée avec la presse COLL-O-CRIMP no. 2. VOIR PAGE 39.

Illustrations	Numéros Numbers	Boyau Hose I.D.	Dimension "A" Thread Size	Dimension "G"
MALE CONIQUE FIXE  ***MALE PIPE RIGID***	43008-108 43012-112 43016-116 43020-120	1/2" 3/4" 1" 1-1/4"	1/2" 3/4" 1" 1-1/4"	
FEMELLE TOURNANT SAE 37° (JIC)  ***FEMALE SWIVEL SAE 37° (JIC)***	43008-608 43008-610 43012-612 43012-616 43016-616 43020-620	1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1-1/4"	3/4-16 7/8-14 1-1/16-12 1-5/16-12 1-5/16-12 1-5/8-12	
FEMELLE TOURNANT SAE 37° (JIC) COUDE 90°  ***FEMALE SWIVEL SAE 37° (JIC) 90° ELBOW***	43012E672 43016E676 6U646 8U648	3/4" 1" 3/8'' 1/2''	1-1/16-12 1-5/16-12 9/16-18 3/4-16	
MALE FIXE SAE 37° (JIC)  ***MALE RIGID SAE 37° (JIC)***	43012E512	3/4"	1-1/16-12	



EMBOUTS POUR BOYAU H430 À 4 SPIRALES

HOSE END FITTINGS FOR H430 FOUR SPIRAL HOSE




NUMÉROS NUMBERS	BOYAU HOSE I.D.	DIMENSION "A"	DIMENSION "G"	ILLUSTRATIONS
				SPLIT FLANGE STRAIGHT
43012G12	3/4"		1-1/2" O.D.	
43016G16	1"		1-3/4" O.D.	
43020G20	1-1/4"		2" O.D.	
43012U112	3/4''	3.68	1-1/16	
43016U366	1''	4.29	1-1/2	
43016U86P	1''	4.77	1-1/2	

EMBOUTS POUR BOYAU H430 À 4 SPIRALES
HOSE END FITTINGS FOR H430 FOUR SPIRAL HOSE






POUR ÊTRE ASSEMBLÉE AVEC LA PRESSE COLL-O-CRIMP NO. 2 (VOIR PAGE 39). SI VOUS N'AVEZ PAS LA PRESSE, NOUS POUVONS VOUS LES ASSEMBLER À UN PRIX RAISONNABLE.

NUMÉROS NUMBERS	BOYAU HOSE I.D.	DIMENSION A THREAD SIZE	DIMENSION "G"	ILLUSTRATIONS
				SPLIT FLANGE 45° ELBOW
43012G42	3/4"		1-1/2" O.D.	
				SPLIT FLANGE 90° ELBOW
43012G72	3/4"		1-1/2" O.D.	
43016G76	1"		1-3/4" O.D.	


ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION
ADAPTEURS VIROLES “ RESTRICTOR ”		**EMPLOYÉ POUR RESTREINDRE LE FLOT DANS LES BOYAUX POUR DES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES.**
	HSR661	Adapteur “ restrictor ” - 3/8 mâle NPT x 3/8 femelle NPT 1/32” orifice.
	HSR662	Adapteur “ restrictor ” - 3/8 mâle NPT x 3/8 femelle NPT 1/16” orifice.
	HSR881	Adapteur “ restrictor ” - 1/2 mâle NPT x 1/2 femelle NPT 1/32” orifice.
RESTRICTED OPENING	HSR882	Adapteur “ restrictor ” - 1/2 mâle NPT x 1/2 femelle NPT 1/16” orifice.
RESTRICTOR **SWIVEL ADAPTORS**		


NUMÉROS NUMBERS		DESCRIPTION		ILLUSTRATIONS
				SÉRIE 1028
9205x2x2		1/8" femelle	1/8" mâle NPT	
9205x4x4		1/4" femelle	1/4" mâle NPT	
9205x6x4		3/8" femelle	1/4" mâle NPT	**ADAPTEUR DROIT FEMELLE-MÂLE**
9205x4x6		1/4" femelle	3/8" mâle NPT	**STRAIGHT FEMALE PIPE TO MALE PIPE**
9205x6x6	*	3/8" femelle	3/8" mâle NPT	
9205x8x4		1/2" femelle	1/4" mâle NPT	**TAPER PIPE THREAD**
9205x8x6		1/2" femelle	3/8" mâle NPT	
9205x6x8		3/8" femelle	1/2" mâle NPT	
9205x8x8	*	1/2" femelle	1/2" mâle NPT	
9205x8x12		1/2" femelle	3/4" mâle NPT	**STRAIGHT PIPE THREAD**
9205x12x8		3/4" femelle	1/2" mâle NPT	
9205xx12x12		3/4" femelle	3/4" mâle NPT	
9205x12x16		3/4" femelle	1" mâle NPT	
9205x16x12		1" femelle	3/4" mâle NPT	
9205x16x16		1" femelle	1" mâle NPT	
9205x20x20		1-1/4" femelle	1-1/4" mâle NPT	
				SÉRIE 1036
9355x2x2		1/8" femelle	1/8" mâle NPT	**COUDE 45° FEMELLE-MÂLE**
9355x4x4		1/4" femelle	1/4" mâle NPT	**45 ° ELBOW FEMALE PIPE TO MALE PIPE**
9355x6x6		3/8" femelle	3/8" mâle NPT	
9355x6x8		3/8" femelle	1/2" mâle NPT	**STRAIGHT PIPE THREAD**
9355x8x6		1/2" femelle	3/8" mâle NPT	
9355x8x8		1/2" femelle	1/2" mâle NPT	
9355x8x12		1/2" femelle	3/4" mâle NPT	
9355x12x8		3/4" femelle	1/2" mâle NPT	**TAPER PIPE THREAD**
9355x12x12		3/4" femelle	3/4" mâle NPT	
9355x16x16		1" femelle	1" mâle NPT	
9355x20x20		1-1/4" femelle	1-1/4" mâle NPT	
9355x24x24		1-1/2" femelle	1-1/2" mâle NPT	
				SÉRIE 1037
9405x2x2		1/8" femelle	1/8" mâle NPT	**COUDE 90° FEMELLE-MÂLE**
9405x4x4		1/4" femelle	1/4" mâle NPT	**90° ELBOW FEMALE PIPE TO MALE PIPE**
9405x4x6		1/4" femelle	3/8" mâle NPT	
9405x6x4		3/8" femelle	1/4" mâle NPT	**STRAIGHT PIPE THREAD**
9405x6x6	*	3/8" femelle	3/8" mâle NPT	
9405x6x8		3/8" femelle	1/2" mâle NPT	
9405x8x6		1/2" femelle	3/8" mâle NPT	
9405x8x8	*	1/2" femelle	1/2" mâle NPT	**TAPER PIPE THREAD**
9405x8x12		1/2" femelle	3/4" mâle NPT	
9405x12x12		3/4" femelle	3/4" mâle NPT	
9405x12x16		3/4" femelle	1" mâle NPT	
9405x16x12		1" femelle	3/4" mâle NPT	
9405x16x16		1" femelle	1" mâle NPT	
9405x20x20		1-1/4" femelle	1-1/4" mâle NPT	
9405x24x24		1-1/2" femelle	1-1/2" mâle NPT	


*** ..... PRIX SPÉCIAUX SUR DEMANDE POUR DES QUANTITÉS - SPECIAL PRICES ON DEMAND FOR QUANTITIES.**



NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION		Hex C	L	L1	ILLUSTRATIONS
						FEMALE PIPE SWIVEL TO MALE PIPE BRANCH TEE
15855X4X4X4	1/4'' NPT	MALE- FEMELLE	11/16	1.500	1.190	
15855X6X6X6	3/8'' NPT	MALE-FEMELLE	7/8	1.880	1.500	
15855X8X8X8	1/2'' NPT	MALE-FEMELLE	1	2.000	1.810	
15855X12X12X12	3/4'' NPT	MALE-FEMELLE	1-1/4	2.380	2.000	
15855X16X16X16	1'' NPT	MALE-FEMELLE	1-1/2	2.880	2.380	
			Hex C	**L**	**L1**	**FEMALE PIPE SWIVEL TO FEMALE PIPE BRANCH TEE**
15856X4X4X4	1/4'' NPT	FEMELLE	11/16	1.911	.781	
15856X6X6X6	3/8'' NPT	FEMELLE	7/8	2.124	. 937	
15856X8X8X8	1/2'' NPT	FEMELLE	1	2.500	1.000	
15856X12X12X12	3/4'' NPT	FEMELLE	1-1/4	2.874	1.250	
15856X16X16X16	1'' NPT	FEMELLE	1-1/2	3.500	1.390	
	PIVOTS SÉRIE 15858 (SWIVEL) FEMELLE	**MÂLE**	**Hex C**		**L**	
9315X4X4	1/4'' NPT	7/16 ORB	9/16		.970	**ADAPTEUR DROIT FEMELLE- MALE O.R.B.**
9315X4X6	3/8'' NPT	7/16 ORB	5/8		1.060	
9315X6X4	1/4'' NPT	9/16 ORB	11/16		1.171	
9315X6X6	3/8'' NPT	9/16 ORB	11/16		1.090	
9315X6X8	1/2'' NPT	9/16 ORB	13/16		1.210	
9315X8X6	3/8'' NPT	3/4 ORB	7/8		1.200	
9315X8X8	1/2'' NPT	3/4 ORB	7/8		1.260	
9315X10X6	3/8'' NPT	7/8 ORB	1		1.375	
9315X10X8	1/2'' NPT	7/8 ORB	1		1.400	
9315X8X12	3/4'' NPT	3/4 ORB	1-1/4		1.453	
9315X12X8	1/2'' NPT	1-1/16 ORB	1		1.406	
9315X12X10	3/4'' NPT	7/8 ORB	---		----	
9315X12X12	3/4'' NPT	1-1/16 ORB	1-1/4		1.600	
9315X14X12	3/4'' NPT	1-3/16-12	1-3/8		1.703	**MALE STRAIGHT THREAD TO FEMALE PIPE SWIVEL STRAIGHT (REF SAE NO. 140157)**
9315X16X16	1'' NPT	1-5/16 ORB	1-1/2		1.710	
9315X20X20	1-1/4'' NPT	1-5/8 ORB	1-7/8		1.890	
	PIVOTS SÉRIE 15859 (SWIVEL) FEMELLE	**MÂLE**	**Hex C**	**L**	**L1**	**COUDE 45° FEMELLE-MALE O.R.B.**
9365X4X4	1/4'' NPT	7/16 ORB	11/16	1.062	.656	
9365X6X6	3/8'' NPT	9/16 ORB	7/8	1.062	.703	
9365X6X8	1/2'' NPT	9/16 ORB	1	1.062	.812	
9365X8X8	1/2'' NPT	3/4 ORB	1	1.125	.812	
9365X10X8	1/2'' NPT	7/8 ORB	1	1.500	.781	
9365X12X12	3/4'' NPT	1-1/16 ORB	1-1/4	1.500	1.046	
9365X16X16	1'' NPT	1-5/16 ORB	1-1/2	1.625	1.062	**MALE STRAIGHT THREAD TO FEMALE PIPE SWIVEL 45° ELBOW**
	PIVOTS SÉRIE 15860 (SWIVEL) FEMELLE	**MÂLE**	**Hex C**	**L**	**L1**	**90° COUDE FEMELLE-MALE O.R.B.**
9515X4X4	1/4'' NPT	7/16 ORB	11/16	1.109	.781	
9515X6X4	1/4'' NPT	9/16 ORB	11/16	1.187	.781	
9515X4X6	3/8'' NPT	7/16 ORB	7/8	1.100	.900	
9515X6X6	3/8'' NPT	9/16 ORB	7/8	1.296	.937	
9515X6X8	1/2'' NPT	9/16 ORB	1	1.484	1.000	
9515X8X6	3/8'' NPT	3/4 ORB	1	1.515	1.000	
9515X8X8	1/2'' NPT	3/4 ORB	1	1.515	1.000	
9515X8X12	3/4'' NPT	3/4 ORB	1-1/4	1.921	1.125	
9515X10X6	3/8'' NPT	7/8 ORB	1	1.640	1.000	
9515X10X8	1/2'' NPT	7/8 ORB	1	1.640	1.025	
9515X12X8	1-1/4'' NPT	1-1/16 ORB	1-1/4	1.656	1.250	
9515X12X12	3/4'' NPT	1-1/16 ORB	1-1/4	1.921	1.250	
9515X14X12	3/4'' NPT	1-3/16 ORB	1-1/4	1.921	1.250	
9515X16X16	1'' NPT	1-5/16 ORB	1-1/2	2.093	1.390	 **MALE STRAIGHT THREAD TO FEMALE PIPE SWIVEL 90° ELBOW**





ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION	
		ADAPTEURS D'ACIER À PIVOT	
ADAPTEURS DROIT FEMELLE-FEMELLE		**PIVOTS SÉRIE 1029 (SWIVEL)**	
STRAIGHT FEMALE PIPE TO FEMALE PIPE	9255X2X2	1/8'' FEMELLE S	1/8'' FEMELLE RIGIDE
	9255X4X4	1/4'' FEMELLE S	1/4'' FEMELLE RIGIDE
	9255X4X6	1/4'' FEMELLE S	3/8'' FEMELLE RIGIDE
	9255X6X6	3/8'' FEMELLE S	3/8'' FEMELLE RIGIDE
	9255X8X6	1/2'' FEMELLE S	3/8'' FEMELLE RIGIDE
	9255X8X8	1/2'' FEMELLE S	1/2'' FEMELLE RIGIDE
	9255X12X12	3/4'' FEMELLE S	3/4'' FEMELLE RIGIDE
	9255X16X16	1'' FEMELLE S	1'' FEMELLE RIGIDE
	9255X20X20	1-1/4'' FEMELLE S	1-1/4'' FEMELLE RIGIDE
	9255X24X24	1-1/2'' FEMELLE S	1-1/2'' FEMELLE RIGIDE
COUDE 45° FEMELLE-FEMELLE			
45° ELBOW FEMALE PIPE TO FEMALE PIPE		**PIVOTS SÉRIE 15854 (SWIVEL)**	
	9385X4X4	1/4'' FEMELLE S	1/4'' FEMELLE RIGIDE NPT
	9385X6X6	3/8'' FEMELLE S	3/8'' FEMELLE RIGIDE NPT
	9385X8X8	1/2'' FEMELLE S	1/2'' FEMELLE RIGIDE NPT
	9385X12X12	3/4'' FEMELLE S	3/4'' FEMELLE RIGIDE NPT
	9385X16X16	1'' FEMELLE S	1'' FEMELLE RIGIDE NPT
COUDE 90° FEMELLE-FEMELLE			
90° ELBOW FEMALE PIPE TO FEMALE PIPE		**PIVOTS SÉRIE 1030 (SWIVEL)**	
	9455X4X4	1/4'' FEMELLE S	1/4'' FEMELLE RIGIDE NPT
	9455X6X6	3/8'' FEMELLE S	3/8'' FEMELLE RIGIDE NPT
	9455X8X8	1/2'' FEMELLE S	1/2'' FEMELLE RIGIDE NPT
	9455X12X12	3/4'' FEMELLE S	3/4'' FEMELLE RIGIDE NPT
	9455X16X16	1'' FEMELLE S	1'' FEMELLE RIGIDE NPT











ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION		
		"STANDARD FITTING CADMIUM PLATED RUGGED AND DEPENDABLE FOR HIGH PRESSURE APPLICATIONS"		
UNION HEXAGONE HEX NIPPLE	C3069X2	1/8'' NPT X 1/8'' NPT		
	C3069X4X2	1/4'' NPT X 1/8'' NPT		
	C3069X4	1/4'' NPT X 1/4'' NPT		
	C3069X6X2	3/8'' NPT X 1/8'' NPT		
	C3069X6X4	3/8'' NPT X 1/4'' NPT		
	C3069X6	3/8'' NPT X 3/8'' NPT		
	C3069X8	1/2'' NPT X 1/2'' NPT		
	C3069X8X4	1/2'' NPT X 1/4'' NPT		
	C3069X8X6	1/2'' NPT X 3/8'' NPT		
W	C3069X12	3/4'' NPT X 3/4'' NPT		
	C3069X12X8	3/4'' NPT X 1/2'' NPT		
	C3069X16	1'' NPT X 1'' NPT		
	C3069X20	1-1/4'' NPT X 1-1/4'' NPT		
UNION MALE 90°	1094X2	1/8'' MALE PIPE THREAD''		
	1094X4	1/4'' MALE PIPE THREAD''		
	1094X6	3/8'' MALE PIPE THREAD''		
	1094X8	1/2'' MALE PIPE THREAD''		
S	1094X12	3/4'' MALE PIPE THREAD''		
90° MALE ELBOW				
BAGUE FEMELLE COUPLING	C3309X2	1/8'' NPT X 1/8'' NPT		1008X2
	C3309X4	1/4'' NPT X 1/4'' NPT		1008X4
	C3309X6	3/8'' NPT X 3/8'' NPT		1008X6
	C3309X8	1/2'' NPT X 1/2'' NPT		1008X8
	C3309X12	3/4'' NPT X 3/4'' NPT		1008X12
W	C3309X16	1'' NPT X 1'' NPT		1008X16
COUDE 90° STREET ELBOW	C3409X4	1/4'' NPT MÂLE	1/4 FEMELLE	1095X4
	C3409X6	3/8'' NPT MÂLE	3/8 FEMELLE	1095X6
	C3409X8	1/2'' NPT MÂLE	1/2 FEMELLE	1095X8
	C3409X12	3/4'' NPT MÂLE	3/4 FEMELLE	1095X12
	C3409X16	1'' NPT MÂLE	1'' FEMELLE	1095X16
W				
COUDE 90° ELBOW	C3509X2	1/8'' NPT	1/8 NPT	1097X2
	C3509X4	1/4'' NPT	1/4 NPT	1097X4
	C3509X6	3/8'' NPT	3/8 NPT	1097X6
	C3509X8	1/2'' NPT	1/2 NPT	1097X8
	C3509X12	3/4'' NPT	3/4 NPT	1097X12
	C3509X16	1'' NPT	1'' NPT	1097X16
	C3509X20	1-1/4'' NPT	1-1/4 NPT	1097X20




NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION			ILLUSTRATIONS
C3959X4	1/4'' NPT	1/4'' NPT	15850X4	**CROIX** **CROSS**
C3959X6	3/8'' NPT	3/8'' NPT	15850X6	
C3959X8	1/2'' NPT	1/2'' NPT	15850X8	 S
C3709X2	1/8'' NPT	1/8'' NPT	15866X2	**"T" TEE**
C3709X4	1/4'' NPT	1/4'' NPT	15862X4	
C3709X6	3/8'' NPT	3/8'' NPT	15862X6	
C3709X8	1/2'' NPT	1/2'' NPT	15862X8	
C3709X12	3/4'' NPT	3/4'' NPT	15862X12	
C3709X16	1'' NPT	1'' NPT	15862X16	
C3709X20	1-1/4'' NPT	1-1/4'' NPT	15862X20	 W
C3109X4X2	1/4'' MALE	1/8'' FEMELLE	1093X4X2	**BAGUE** **W - S** **BUSHING**
C3109X6X2	3/8'' MALE	1/8'' FEMELLE	1093X6X2	
C3109X6X4	3/8'' MALE	1/4'' FEMELLE	1093X6X4	
C3109X8X2	1/2'' MALE	1/8'' FEMELLE	1093X8X2	
C3109X8X4	1/2'' MALE	1/4'' FEMELLE		
S4-2*	VOIR - SEE C3109X8X4			
S4-3*	VOIR - SEE C3109X8X6			
C3109X8X6	1/2'' MALE	3/8'' FEMELLE		
C3109X12X4	3/4'' MALE	1/4'' FEMELLE	1093X12X4	
C3109X12X6	3/4''	3/8'' FEMELLE	1093X12X6	
C3109X12X8	3/4'' MALE	1/2'' FEMELLE	1093X12X8	
C3109X16X6	1'' MALE	3/8'' FEMELLE	1093X16X6	
C3109X16X8	1'' MALE	1/2'' FEMELLE	1093X16X8	
C3109X16X12	1'' MALE	3/4'' FEMELLE	1093X16X12	
C3109X20X12	1-1/4'' MALE	3/4'' FEMELLE	1093X20X12	
C3109X20X16	1-1/4'' MALE	1'' FEMELLE	1093X20X16	
C3109X24X16	1-1/2'' MALE	1'' FEMELLE	1093X24X16	
C3109X24X20	1-1/2'' MALE	1-1/4'' FEMELLE	1093X24X20	
C3209X8X2	1/2'' FEMELLE NPT	1/8'' MALE NPT		**ADAPTEUR REDUCTEUR** **REDUCING ADAPTER**
C3209X8X4	1/2'' FEMELLE NPT	1/4'' MALE NPT		
C3209X8X6	1/2'' FEMLLE NPT	3/8'' MALE NPT		
C3209X12X4	3/4'' FEMELLE NPT	1/4'' MALE NPT		
C3209X12X8	3/4'' FEMELLE NPT	1/2'' MALE NPT		
C3209X16X8	1'' FEMELLE NPT	1/2'' MALE NPT		
C3209X16X12	1'' FEMELLE NPT	3/4'' MALE NPT		



*** S4-2 ET S4-3 N'EXISTENT PLUS - Vous avez le choix de C3109x8x4 ou C3109x8x6 en acier plaqué ... ou des réduits noirs ordinaires... Voir page 72A**

*** S4-2 and S4-3 are N.L.A. You can obtain either C3109x8x4 and C3109x8x6 in steel plated... or black reducer bushing...See our page 72A**

ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS		DESCRIPTION	
CONNECTEUR MÂLE  ***MALE CONNECTOR***	C5205x4	1/8 NPT	7/16 JIC	
	C5205x4x4	1/4 NPT	7/16 JIC	
	C5205x5x4	1/4 NPT	1/2 JIC	
	C5205x6	1/4 NPT	9/16 JIC	
	C5205x5x6	3/8 NPT	1/2 JIC	
	C5205x6x6	3/8 NPT	9/16 JIC	
	C5205x6x8	1/2 NPT	9/16 JIC	
	C5205 x8	3/8 NPT	3/4 JIC	
	C5205x10x6	3/8 NPT	7/8 JIC	
	C5205x8x8	1/2 NPT	3/4 JIC	
	C5205x10	1/2 NPT	7/8 JIC	
	C5205x12x8	1/2 NPT	1-1/16 JIC	
	C5205x8x12	3/4 NPT	3/4 JIC	
	C5205x10x12	3/4 NPT	7/8 JIC	
	C5205x12	3/4 NPT	1-1/16 JIC	
	C5205x14	3/4 NPT	1-3/16 JIC	
	C5205x16X12	3/4 NPT	1-5/16 JIC	
	C5205x12x16	1” NPT	1-1/16 JIC	
	C5205x16	1” NPT	1-5/16 JIC	
	C5205x20	1-1/4” NPT	1-5/8 JIC	
COUDE MÂLE 90°  ***90° MALE ELBOW***	C5405x4x4	1/4 NPT	7/16 JIC	
	C5405x5x4	1/4 NPT	1/2 JIC	
	C5405x6	1/4 NPT	9/16 JIC	
	C5405x6x6	3/8 NPT	9/16 JIC	
	C5405 x8	3/8 NPT	3/4 JIC	
	C5405x10x6	3/8 NPT	7/8 JIC	
	C5405x8x8	1/2 NPT	3/4 JIC	
	C5405x10	1/2 NPT	7/8 JIC	
	C5405x12x8	1/2 NPT	1-1/16 JIC	
	C5405x8x12	3/4 NPT	3/4 JIC	
	C5405x10x12	3/4 NPT	7/8 JIC	
	C5405x12	3/4 NPT	1-1/16 JIC	
	C5405x14	3/4 NPT	1-3/16 JIC	
	C5405x16x12	3/4 NPT	1-5/16 JIC	
	C5405x16	1” NPT	1-5/16 JIC	
CONNECTEUR FEMELLE  ***FEMALE CONNECTOR***	C5255x6	1/4 NPT	9/16 JIC	Mâle
	C5255x6x6	3/8 NPT	9/16 JIC	Mâle
	C5255x8	3/8 NPT	3/4 JIC	Mâle
	C5255x8x8	1/2 NPT	3/4 JIC	Mâle
	C5255x10	1/2 NPT	7/8 JIC	Mâle
	C5255x12x8	1/2 NPT	1-1/16 JIC	Mâle
	C5255x12	3/4 NPT	1-1/16 JIC	Mâle
	C5255x14	3/4 NPT	1-3/16 JIC	Mâle
	C5255x16	1” NPT	1-5/16 JIC	Mâle

NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION				ILLUSTRATIONS
C5305x4	7/16 JIC	à	7/16 JIC	(1019-4-4S)	**SF 1019 SERIES** **UNION HEXAGONE** ***STD HEXAGONE UNION*** 
C5305x5	1/2 JIC	à	1/2 JIC	(1019-5-5S)	
C5305x6	9/16 JIC	à	9/16 JIC	(1019-6-6S)	
C5305x8	3/4 JIC	à	3/4 JIC	(1019-8-8S)	
C5305x10	7/8 JIC	à	7/8 JIC	(1019-10-10S)	
C5305x12	1-1/16 JIC	à	1-1/16 JIC	(1019-12-12S)	
C5305x14	1-3/16 JIC	à	1-3/16 JIC	(1019-14-14S)	
C5305x16	1-5/16 JIC	à	1-5/16 JIC	(1019-16-16S)	
C5305x20	1-5/8 JIC	à	1-5/8 JIC	(1019-20-20S)	
C5315x4	7/16 JIC	à	7/16 O.R.B.		**SF 1040 SERIES** **CONNECTEURS** ***STRAIGHT THREAD*** ***CONNECTORS*** 
C5315x5	1/2 JIC	à	1/2 O.R.B.		
C5315x6	9/16 JIC	à	9/16 O.R.B.		
C5315x6x8	9/16 JIC	à	3/4 O.R.B.		
C5315x8	3/4 JIC	à	3/4 O.R.B.		
C5315x8x6	3/4 JIC	à	9/16 O.R.B.		
C5315x8x10	3/4 JIC	à	7/8 O.R.B.		
C5315x8x12	3/4 JIC	à	1-1/16 O.R.B.		
C5315x10	7/8 JIC	à	7/8 O.R.B.		
C5315x10x8	7/8 JIC	à	3/4 O.R.B.		
C5315x10x12	7/8 JIC	à	1-1/16 O.R.B.		
C5315x12x8	1-1/16 JIC	à	3/4 O.R.B.		
C5315x12	1-1/16 JIC	à	1-1/16 O.R.B.		
C5315x12x16	1-1/16 JIC	à	1-5/16 O.R.B.		
C5315x12x10	1-1/16 JIC	à	7/8 O.R.B.		
C5315x14	1-3/16 JIC	à	1-3/16 O.R.B.		
C5315x16x12	1-5/16 JIC	à	1-1/16 O.R.B.		
C5315x16	1-5/16 JIC	à	1-5/16 O.R.B.		
C5315x20	1-5/8 JIC	à	1-5/8 O.R.B.		
C5505x4	7/16 JIC	à	7/16 JIC	(1039-4-4S)	**SF 1039 SERIES**  **COUDE JIC 90°** ***UNION ELBOW 90°***
C5505x5	1/2 JIC	à	1/2 JIC	(1039-5-5S)	
C5505x6	9/16 JIC	à	9/16 JIC	(1039-6-6S)	
C5505x8	3/4 JIC	à	3/4 JIC	(1039-8-8S)	
C5505x10	7/8 JIC	à	7/8 JIC	(1039-10-10S)	
C5505x12	1-1/16 JIC	à	1-1/16 JIC	(1039-12-12S)	
C5505x14	1-3/16 JIC	à	1-3/16 JIC	(1039-14-14S)	
C5505x16	1-5/16 JIC	à	1-5/16 JIC	(1039-16-16S)	
C5505x20	1-5/8 JIC	à	1-5/8 JIC	(1039-20-20S)	
C5356x4	7/16-20 JIC	à	1/4 Tuyau	(1004-4-4S)	**COUDE TOURNANT 45°** ***SWIVEL NUT 45° ELBOW*** 
C5356x5	1/2-20 JIC	à	5/16 Tuyau	(1004-5-5S)	
C5356x6	9/16-18 JIC	à	3/8 Tuyau	(1004-6-6S)	
C5356x8	3/4-16 JIC	à	1/2 Tuyau	(1004-8-8S)	
C5356x10	7/8-14 JIC	à	5/8 Tuyau	(1004-10-10S)	
C5356X12	1-1/16 JIC	à	3/4 Tuyau		
C5356x14	1-3/16-12 JIC	à	7/8 Tuyau	(1004-14-14S)	
C5506x4	7/16 JIC Virole		7/16 JIC Mâle	(1005-4-4S)	**SF 1005 SERIES**  **COUDE TOURNANT 90°** ***SWIVEL NUT 90° ELBOW***
C5506x5	1/2 JIC Virole		1/2 JIC Mâle	(1005-5-5S)	
C5506x6	9/16 JIC Virole		9/16 JIC Mâle	(1005-6-6S)	
C5506x8	3/4 JIC Virole		3/4 JIC Mâle	(1005-8-8S)	
C5506x10	7/8 JIC Virole		7/8 JIC Mâle	(1005-10-10S)	
C5506x12	1-1/16 JIC Virole		1-1/16 JIC Mâle	(1005-12-12S)	
C5506x14	1-3/16 JIC Virole		1-3/16 JIC Mâle	(1005-14-14S)	
C5506x16	1-5/16 JIC Virole		1-5/16 JIC Mâle	(1005-16-16S)	


ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS		DESCRIPTION
ADAPTEUR DROIT 90° COUDE ***STRAIGHT THREAD 90° ELBOW***  **SF 1048 SERIES**	C5515x4 C5515x5 C5515x6 C5515x6x8 C5515x8 C5515x8x6 C5515x8x10 C5515x10 C5515x10x8 C5515x10x12 C5515x12 C5515x12x10 C5515x12x16 C5515x14 C5515x16 C5515x16X12	7/16 J.I.C. 1/2 J.I.C. 9/16 J.I.C. 9/16 J.I.C. 3/4 J.I.C. 3/4 J.I.C. 3/4 J.I.C. 7/8 J.I.C. 7/8 J.I.C. 7/8 J.I.C. 1-1/16 J.I.C. 1-1/16 J.I.C. 1-1/16 J.I.C. 1-3/16 J.I.C. 1-5/16 J.I.C. 1-5/16 J.I.C.	7/16 O.R.B. 1/2 O.R.B. 9/16 O.R.B. 3/4 O.R.B. 3/4 O.R.B. 9/16 O.R.B. 7/8 O.R.B. 7/8 O.R.B. 3/4 O.R.B. 1-1/16 O.R.B. 1-1/16 O.R.B. 7/8 O.R.B. 1-5/16 O.R.B. 1-3/16 O.R.B. 1-5/16 O.R.B. 1-1/16 O.R.B.
" T " MALE ***MALE BRANCH " TEE "***  **C5605**	1033x4x6 1033x6x8 1033x8x10 1033x12x12	1/4 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT 3/4 NPT	9/16 J.I.C. 3/4 J.I.C. 7/8 J.I.C. 1-1/16 J.I.C.
UNION EN " T " ***UNION " T "***  **C5705**	1031x5x5 1031x6x6 1031x8x8 1031x10x10 1031x12x12 1031x14x14 1031x16x16	1/2 J.I.C. 9/16 J.I.C. 3/4 J.I.C. 7/8 J.I.C. 1-1/16 J.I.C. 1-3/16 J.I.C. 1-5/16 J.I.C.	Filet (5705x5) Filet (5705x6) Filet (5705x8) Filet (5705x10) Filet (5705x12) Filet (5705x14) Filet (5705x16)
SWIVEL NUT RUN TEE 	C5706x4 C5706x6 C5706x8	7/16 J.I.C. 9/16 J.I.C. 3/4 J.I.C.	
STRAIGHT THREAD RUN TEE 	C5716x6	9/16 J.I.C.	9/16 O.R.B.
ADAPTEUR FEMELLE - MALE  **FEMALE - MALE SWIVEL ADAPTER**	9100x8x8	1/2	ADAPTEUR FEMELLE TOURNANT


NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION			ILLUSTRATIONS
				"T" MALE TOURNANT *SWIVEL NUT BRANCH TEE*
1006x6x6	9/16 JIC	Virole	9/16 J.I.C. Mâle	
1006x8x8	3/4 JIC	Virole	3/4 J.I.C. Mâle	
1006x10x10	7/8 JIC	Virole	7/8 J.I.C. Mâle	
1006x12x12	1-1/16 JIC	Virole	1-1/16 J.I.C. Mâle	
1006x16x16	1-5/16 JIC	Virole	1-5/16 J.I.C. Mâle	**C5707**
				BOUCHON DE PRÉCISION HEXAGONAL *HEX HEAD PLUG*
C3159x2	1/8 NPT Bouchon			
C3159x4	1/4 NPT Bouchon			
C3159x6	3/8 NPT Bouchon			
C3159x8	1/2 NPT Bouchon			
C3159x12	3/4 NPT Bouchon			
C3159x16	1" NPT Bouchon			
				CAP NUT
C5129X4	Bouchon 1/4			
C5129x6	Bouchon 3/8			
C5129x8	Bouchon 1/2			
C5129x10	Bouchon 5/8			
C5129x12	Bouchon 3/4			
	BOUCHON J.I.C.			***JIC THREAD PLUG***
5229x6	9/16 J.I.C. Filet (1227-6)			
5229x8	3/4 J.I.C. Filet (1227-8)			
5229x10	7/8 J.I.C. Filet (1227-10)			
5229x12	1-1/16 J.I.C. Filet (1227-12)			
5229x16	1-5/16 J.I.C. Filet (1227-16)			
	BOUCHON O.R.B. AVEC JOINT TORIQUE			**ORB THREAD PLUGS WITH O'RING**
7237x6	9/16 Joint d'étanchéité torique (1228-6)			
7237x8	3/4 Joint d'étanchéité torique (1228-8)			
7237x10	7/8 Joint d'étanchéité torique (1228-10)			
7237x12	1-1/16 Joint d'étanchéité torique (1228-12)			
7237x14	1-3/16 Joint d'étanchéité torique (1228-14)			
7237x16	1-5/16 Joint d'étanchéité torique (1228-16)			

VALVES A BILLE

BALL VALVES




Full bore ball valve from 1/4" to 4"









D	DN	h	L	H	CH	R	h
1/4 in	3/8	7/16	2	1 1/8	7/8	3 53/64	1 47/64
mm	10	11	51	28	22	98	44
3/8 in	3/8	29/64	2	1 1/8	7/8	3 55/64	1 47/64
mm	10	11,5	51	28	22	98	44
1/2 in	15/32	15/32	2 5/16	1 11/32	1 1/16	3 59/64	2 3/64
mm	15	15	59	34	27	98	52
3/4 in	23/32	23/32	2 53/16	1 11/16	1 1/4	4 13/16	2 21/64
mm	20	16,5	71	43	32	122	59
1 in	1	3/4	3 5/16	2 1/16	1 5/8	4 13/16	2 31/64
mm	25	19	84	52	41	122	63
1 1/4 in	1 1/4	27/32	3 25/32	2 7/16	1 31/32	6 1/32	3 9/32
mm	32	21,6	96	62	50	153	80
1 1/2 in	1 9/16	27/32	4 3/16	3	2 11/64	6 1/32	3 25/64
mm	40	21,5	106	76	55	153	86
2 in	2	1	5	3 11/16	2 3/4	6 1/32	3 11/16
mm	50	25,7	127	93	70	153	93,5
2 1/2 in	2 9/16	1 5/32	6 5/16	4 27/32	3 35/64	8 5/16	5 9/32
mm	65	29	157	123	90	205	131
3 in	3 5/32	1 17/64	7 21/64	5 53/64	4 9/64	10 1/4	5 7/8
mm	80	32	186	148	105	260	149
4 in	3 15/16	1 35/64	9 7/32	7 1/4	5 1/8	10 1/4	6 35/64
mm	100	39	234	184	130	260	166

NUMÉRO NUMBER	DESCRIPTION
2310-04	Valve à bille 1/4 - *Ball valve 1/4*
2310-06	Valve à bille 3/8 - *Ball valve 3/8*
2310-08	Valve à bille 1/2 - *Ball valve 1/2*
2310-12	Valve à bille 3/4 - *Ball valve 3/4*

ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION
		ERMETO FLARELESS TUBE FITTINGS
CONNECTEURS MALES		
	G7205x6x6	Pour tube 3/8 O.D. 3/8 NPT *For tube 3/8" O.D.*
	G7205x8x8	Pour tube 1/2 O.D. 1/2 NPT *For tube 1/2" O.D.*
	G7205x10	Pour tube 5/8 O.D. 1/2 NPT *For tube 5/8" O.D.*
	G7205x12	Pour tube 3/4 O.D. 3/4 NPT *For tube 3/4" O.D.*
CONNECTEURS FEMELLES		**FEMALE CONNECTORS**
	G7255x6x6	Pour tube 3/8 O.D. 3/8 NPT *For tube 3/8" O.D.*
	G7255x8x8	Pour tube 1/2 O.D. 1/2 NPT *For tube 1/2" O.D.*
	G7255x10	Pour tube 5/8 O.D. 1/2 NPT *For tube 5/8" O.D.*
BAGUES ***SLEEVE***		**ERMET - FLARELESS - ACIER**
	G7165x6	Bague 3/8 Tube O.D. (1244-6S)
	G7165x8	Bague 1/2 Tube O.D. (1244-8S)
	G7165x10	Bague 5/8 Tube O.D. (1244-10S)
	G7165x12	Bague 3/4 Tube O.D. (1244-12S)
		VALVES À VANNE - GATE VALVE
	508-3/8	Valve à vanne 3/8 NPT
	508-1/2	Valve à vanne 1/2 NPT
	508-3/4	Valve à vanne 3/4 NPT
	508-1	Valve à vanne 1" NPT


NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION	ILLUSTRATIONS
	UNION ADAPTEUR **ADAPTOR UNION**	
	NPT FEMELLE X ORB FEMELLE	
2H12x8x14	1/2 NPT femelle x 7/8 ORB femelle (420228) Cross.	
	NPT FEMELLE X ORB MALE	
C3269x6x4	1/4 NPT femelle x 9/16 ORB mâle	
C3269x8x4	1/4 NPT femelle x 3/4 ORB mâle	
C3269x8x6	3/8 NPT femelle x 3/4 ORB mâle (420402) Cross	
C3269x8x8	1/2 NPT femelle x 3/4 ORB mâle (420403) Cross	
C3269x10x6	3/8 NPT femelle x 7/8 ORB mâle	
C3269x10x8	1/2 NPT femelle x 7/8 ORB mâle (420404) Cross	
C3269x12x8	1/2 NPT femelle x 1-1/16 ORB mâle	
C3269x12x12	3/4 NPT femelle x 1-1/16 ORB mâle	
C3269x14x12	3/4 NPT femelle x 1-3/16 ORB mâle	
C3269x16x12	3/4 NPT femelle x 1-5/16 ORB mâle	
C3269x16x16	1” NPT femelle x 1-5/16 ORB mâle	
C3269x20x20	1-1/4 NPT femelle x 1-5/8 ORB mâle	
	ORB FEMELLE X ORB MALE	
2H10x14x12	7/8 ORB femelle x 3/4 ORB mâle (420405) Cross	
2H10x12x14	3/4 ORB femelle x 7/8 ORB mâle (420406) Cross	
	NPT MALE X ORB FEMELLE	
2H11x6x12	3/8 NPT mâle x 3/4 ORB femelle (420208) Cross	
2H11x8x12	1/2 NPT mâle x 3/4 ORB femelle (420211) Cross	
2H11x8x14	1/2 NPT mâle x 7/8 ORB femelle (420212) Cross	
	SPÉCIAL POUR CASE	
2H14x8x14	1/2 NPT femelle x 7/8-18 ORB mâle (420213) Cross	

RACCORDS DE LAITONS - *BRASS FITTINGS*
'' S.A.E 45° FLARE ''

NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION		ILLUSTRATIONS
			ECROU - NUT
41X3	TUBE 3/16		
41X4	TUBE 1/4		
41X5	TUBE 5/16		
41X6	TUBE 3/8		
41X8	TUBE 1/2		
			UNION
42X6	TUBE 3/8		
			CONNECTEUR MALE **MALE CONNECTOR**
48X3	TUBE 3/16	FILETAGE 1/8	
48X4	TUBE 1/4	FILETAGE 1/8	
48X4X4	TUBE 1/4	FILETAGE 1/4	
48X5	TUBE 5/16	FILETAGE 1/8	
48X6	TUBE 3/8	FILETAGE 1/4	
48X6X2	TUBE 3/8	FILETAGE 1/8	
48X6X6	TUBE 3/8	FILETAGE 3/8	
48X8	TUBE 1/2	FILETAGE 3/8	
48X8X8	TUBE 1/2	FILETAGE 1/2	
48X10	TUBE 5/8	FILETAGE 1/2	
			COUDE MALE **MALE ELBOW**
49X4	TUBE 1/4	FILETAGE 1/8	
49X5	TUBE 5/16	FILETAGE 1/8	
49X5X4	TUBE 5/16	FILETAGE 1/4	
49X6	TUBE 3/8	FILETAGE 1/4	
			FORD NUT
59X4	ECROU FORD 1/4		


RACCORDS DE LAITONS - *BRASS FITTINGS*

Compression - *Flareless*

ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION	
BAGUE  **SLEEVE**	60x2 60x3 60x4 60x5 60x6 60x7 60x8 60x10 60x12	Tube 1/8 Tube 3/16 Tube 1/4 Tube 5/16 Tube 3/8 Tube 7/16 Tube 1/2 Tube 5/8 Tube 3/4	
ÉCROU  ***NUT***	61x2 61x3 61x4 61x5 61x6 61x7 61x8	Tube 1/8 Tube 3/16 Tube 1/4 Tube 5/16 Tube 3/8 Tube 7/16 Tube 1/2	Filetage 5/16-24 Filetage 3/8-24 Filetage 7/16-24 Filetage 1/2-24 Filetage 9/16-24 Filetage 5/8-25 Filetage 11/16-20
UNION 	62x2 62x3 62x4 62x5 62x6 62x8 62x10	Tube 1/8 Tube 3/16 Tube 1/4 Tube 5/16 Tube 3/8 Tube 1/2 Tube 5/8	Filetage 5/16-24 Filetage 3/8-24 Filetage 7/16-24 Filetage 1/2-24 Filetage 9/16-24 Filetage 11/16-20 Filetage 13/16-18
UNION EN "T"  ***UNION TEE***	64x4 64x5 64x6	Tube 1/4 Tube 5/16 Tube 3/8	Filetage 7/16-24 Filetage 1/2-24 Filetage 9/16-24





RACCORDS DE LAITONS - *BRASS FITTINGS*



Compression - *Flareless*




NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION		ILLUSTRATIONS
			CONNECTEUR FEMELLE ***FEMALE CONNECTOR***
66x3	Fietage 3/8-24	Tube 3/16	
66x4	Filetage 7/16-24	Tube 1/4	
66x6	Filetage 9/16-24	Tube 3/8	
68x2	Filetage 1/8	Tube 1/8	**CONNECTEUR MÂLE**  ***MALE CONNECTOR***
68x3	Filetage 1/8	Tube 3/16	
68x4	Filetage 1/8	Tube 1/4	
68x4x4	Filetage 1/4	Tube 1/4	
68x5x4	Filetage 1/4	Tube 5/16	
68x5	Filetage 1/8	Tube 5/16	
68x6	Filetage 1/4	Tube 3/8	
68x6x2	Filetage 1/8	Tube 3/8	
68x6x6	Filetage 3/8	Tube 3/8	
68x8	Filetage 3/8	Tube 1/2	
			COUDE MÂLE  ***MALE ELBOW***
69x3	Filetage 1/8	Tube 3/16	
69x4	Filetage 1/8	Tube 1/4	
69x4x4	Filetage 1/4	Tube 1/4	
69x5x4	Filetage 1/4	Tube 5/16	
69x6	Filetage 1/4	Tube 3/8	
			" T " MÂLE ***MALE BRANCH TEE***
72x4	Filetage 1/8	Tube 1/4	





RACCORDS DE LAITONS - *BRASS FITTINGS*


COLLET INVERSE - *INVERTED FLARE*

ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION	
ECROU STANDARD **LAITON / BRASS SÉRIE 100**  **ACIER / STEEL SÉRIE 105** **STANDARD NUT**	**LAITON (BRASS)** 100X3 100X5 100X6 **ACIER (STEEL)** 105X3 105X4 105X5 105X6 105X8	**FILETAGE** 3/8-24 1/2-20 5/8-18 3/8-24 7/16-24 1/2-20 5/8-18 3/4-18	**TUBE** 3/16 5/16 3/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2
CONNECTEUR MÂLE  ***MALE CONNECTOR***	200X2 200X3 200X4 200X4X4 200X5 200X5X4 200X6	5/16-28 3/8-24 7/16-24 7/16-24 1/2-20 1/2-20 5/8-18	1/8 3/16 1/4 1/4 5/16 5/16 3/8
CONNECTEUR FEMELLE  **FEMALE CONNECTOR**	250X3	3/8-24	3/16
UNION  ***UNION***	300X3 300X4 300X5 300X6	3/8 -24 7/16-24 1/2-20 5/8-18	3/16 1/4 5/16 3/8
COUDE MÂLE  ***MALE ELBOW***	400X3 400X4 400X4X4 400X5 400X6 400X8	3/8-24 7/16-24 7/16-24 1/2-20 5/8-18 3/4-18	3/16 1/4 1/4 5/16 3/8 1/2

NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION		ILLUSTRATIONS
			BOUCHON A TETE CARRE **SQUARE HEAD PLUG**
3151x2	Bouchon tête carré 1/8	Square *head plug 1/8*	
3151x4	Bouchon tête carré 1/4	*Square head plug 1/4*	
3151x6	Bouchon tête carré 3/8	*Square head plug 3/8*	
3151x8	Bouchon tête carré 1/2	*Square head plug 1/2*	
			BOUCHON HEXAGONE **HEX HEAD PLUG**
3152x2	Bouchon tête hex 1/8	*Hex head plug 1/8*	
3152x4	Bouchon tête hex 1/4	*Hex head plug 1/4*	
3152x6	Bouchon tête hex 3/8	*Hex head plug 3/8*	
			BAGUE **BUSHING**
3200x6x4	Bague 3/8 femelle x 1/4 mâle / Bushing 3/8 female x 1/4 male		
3200x8x6	Bague 1/2 femelle x 3/8 mâle / Bushing 1/2 female x 3/8 male		
	FILETAGE		
3220x4X2	Bague 1/4 mâle x 1/8 femelle / *Bushing 1/4 male x 1/8 female*		
3220x6X2	Bague 3/8 mâle x 1/8 femelle / *Bushing 3/8 male x 1/8 female*		
3220x6X4	Bague 3/8 mâle x 1/4 femelle / *Bushing 3/8 male x 1/4 female*		
3220x8X2	Bague 1/2 mâle x 1/8 femelle / *Bushing 1/8 male x 1/8 female*		
3220x8X4	Bague 1/2 mâle x 1/4 femelle / *Bushing 1/2 male x 1/4 female*		
3220x8X6	Bague 1/2 mâle x 3/8 femelle / *Bushing 1/2 male x 3/8 female*		
			ACCOUPLEMENT **COUPLING**
3300x2	Accouplement 1/8	*Pipe coupling 1/8*	
3300x4	Accouplement 1/4	*Pipe coupling 1/4*	
3300x4x2	Accouplement 1/4 x 1/8	*Pipe coupling 1/4 x 1/8*	
3300x6	Accouplement 3/8	*Pipe coupling 3/8*	
3300x8	Accouplement 1/2	*Pipe coupling 1/2*	
			UNION HEXAGONE **HEX NIPPLE**
3325X2	Union hex 1/2	*Hex nipple 1/2*	
3325x4x2	Union hex 1/4 *x* 1/2	*Hex nipple 1/4 x 1/2*	
3325x4	Union hex 1/4	*Hex nipple 1/4*	
3325x6	Union hex 3/8	*Hex nipple 3/8*	
3325x8	Union hex 1/2	*Hex nipple 1/2*	
			UNION HEXAGONE **HEX NIPPLE**
3326x2	Union fileté 1/8	*Close pipe nipple 1/8*	
3326x4	Unon fileté 1/4	*Close pipe nipple 1/4*	
3326x6	Union fileté 3/8	*Close pipe nipple 3/8*	
3326x8	Union fileté 1/2	*Close pipe nipple 1/2*	

ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION
UNION HEXAGONE LONG **LONG HEX NIPPLE** 	3327X2	Union hexagone 1/8 x 1-1/2'' long *Pipe nipple hex 1/8 x 1-1/2'' long*
	3327x4	Union hexagone 1/4 x 1-1/2'' long *Pipe nipple hex 1/4 x 1-1/2'' long*
	3328x2	Union hexagone 1/8 x 2'' long *Pipe nipple hex 1/8 x 2'' long*
	3328x4	Union hexagone 1/4 x 2'' long *Pipe nipple hex 1/4 x 2'' long*
	3328x6	Union hexagone 3/8 x 2'' long *Pipe nipple hex 3/8 x 2'' long*
COUDE 45° **45° STREET ELBOW** 	3350X2	Coude 45° 1/8 *Elbow 45° 1/8*
COUDE 90° **90° STREET ELBOW** 	3400x2	Coude 90° 1/8 *Elbow 90° 1/8*
	3400x4	Coude 90° 1/4 *Elbow 90° 1/4*
	3400x6	Coude 90° 3/8 *Elbow 90° 3/8*
COUDE **ELBOW** 	3500x2	Coude 1/8 *Elbow 1/8*
	3500x4	Coude 1/4 *Elbow 1/4*
'' T'' **TEE** 	3700x2	'' T'' 1/8 *Tee 1/8*
	3700x4	'' T '' 1/4 *Tee 1/4*
'' T'' **STREET TEE** 	3750X2	'' T'' 1/8 Tee 1/8
	3750x4	''T'' 1/4 Tee 1/4


NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION	ILLUSTRATIONS
6100x3	Ecrou fileté 3/16 - *Threaded Nut 3/16*	
6200x3	Connecteur mâle fileté 3/16 -1/8 *Threaded male connector 3/16- 1/8*	
6200x4	Connecteur mâle fileté 1/4 - 1/8 *Threaded male connector 1/4 -1 /8*	
6200x6	Connecteur mâle fileté 3/8 - 1/4 *Threaded male connector 3/8 - 1/4*	**Connecteur mâle - Male Connector**
6600	Tube 1/4, filetage 1/8 *Tub 1/4, threaded 1/8*	 **avec crépine with screem filter**
6660	Tube 3/8, filetage 1/4 *Tub 3/8, threaded 1/4*	
6805	Filetage 1/4 *Threaded 1/4*	**Robinet 90°** **Angle Bib Drain** 
6820	Filetage 1/8 *Threaded 1/8*	 **Robinet Femelle- Femelle** **Double Female pipe**
6825	Filetage 1/4 *Threaded 1/4*	
		Robinet Mâle- Femelle **Male - Female Pipe** 
135	Filet conique 1/8 PT *Cone thread 1/8 PT*	
145	Filet conique 1/4 PT *Cone thread 1/4 PT*	 **Robinet** **External seat**
270	Filet conique 3/8 PT *Cone thread 3/8 PT*	
140	Filet conique 1/4 *Cone thread 1/4*	
	Robinet en ''T''	 **Robinet** **Internal seat**
A690	Tube 1/4 Filetage 5/16 - 1/8 *Tub 1/4 Threaded 5/16 - 1/8*	
A660	Tube 1/4 Filetage 1/4 - 1/8 Tub 1/4 Threaded 1/4 - 1/8	**Robinet en ''T''** **Compression straightway** 

ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION
Black Plug		
	BLP01	Bouchon noir (mâle) 1/8''
	BLP02	Bouchon noir (mâle) 1/4''
	BLP03	Bouchon noir (mâle) 3/8''
	BLP05	Bouchon noir (mâle) 1/2''
	BLP07	Bouchon noir (mâle) 3/4''
Bouchon noir (mâle)	BLP10	Bouchon noir (mâle) 1''
Black Cap		
	BLCA01	Bouchon noir (femelle) 1/8''
	BLCA02	Bouchon noir (femelle) 1/4''
	BLCA03	Bouchon noir (femelle) 3/8''
	BLCA05	Bouchon noir (femelle) 1/2''
	BLCA07	Bouchon noir (femelle) 3/4''
Bouchon noir (femelle)	BLCA10	Bouchon noir (femelle) 1''
	BLC01	Union femelle noir 1/8'' BLK coupling
Black Coupling	BLC02	Union femelle noir 1/4'' BLK coupling
	BLC03	Union femelle noir 3/8'' BLK coupling
	BLC05	Union femelle noir 1/2'' BLK coupling
	BLC07	Union femelle noir 3/4'' BLK coupling
	BLC10	Union femelle noir 1'' BLK coupling
	BLC12	Union femelle noir 1-1/4'' BLK coupling
	BLC15	Union femelle noir 1-1/2'' BLK coupling
Union femelle (noir)		
	BLB0201	Réduit noir 1/4 x 1/8
	BLB0301	Réduit noir 3/8 x 1/8
	BLB0302	Réduit noir 3/8 x 1/4
	BLB0501	Réduit noir 1/2 x 1/8
Black Reducer Bushing	BLB0502	Réduit noir 1/2 x 1/4
	BLB0503	Réduit noir 1/2 x 3/8
	BLB0701	Réduit noir 3/4 x 1/8
	BLB0702	Réduit noir 3/4 x 1/4
	BLB0703	Réduit noir 3/4 x 3/8
	BLB0705	Réduit noir 3/4 x 1/2
	BLB1003	Réduit noir 1 x 3/8
	BLB1005	Réduit noir 1 x 1/2
	BLB1007	Réduit noir 1 x 3/4
	BLB1207	Réduit noir 1-1/4 x 3/4
Réduit noir	BLB1210	Réduit noir 1-1/4 x 1
	BLB1512	Réduit noir 1-1/2 x 1-1/4
	BLB2015	Réduit noir 2 x 1-1/2
Black Reducer Coupling		
	BLRC0201	Union réduit noir 1/4 x 1/8
	BLRC0301	Union réduit noir 3/8 x 1/8
	BLRC0302	Union réduit noir 3/8 x 1/4
	BLRC0501	Union réduit noir 1/2 x 1/8
	BLRC0502	Union réduit noir 1/2 x 1/4
	BLRC0503	Union réduit noir 1/2 x 3/8
	BLRC0701	Union réduit noir 3/4 x 1/8
	BLRC0702	Union réduit noir 3/4 x 1/4
	BLRC0703	Union réduit noir 3/4 x 3/8
	BLRC0705	Union réduit noir 3/4 x 1/2
	BLRC1002	Union réduit noir 1 x 1/4
	BLRC1005	Union réduit noir 1 x 1/2
Union réduit noir	BLRC1007	Union réduit noir 1 x 3/4

Note: La pression de travail maximum pour les adapteurs en acier noir est de 150 LPC et ne devrait pas être utilisés pour de la haute pression.

Note: Maximum working pressure for black pipe fittings is 150 PSI and should not be used for high pressure applications

UNION EN ACIER NOIR (STD)
STANDARD



BLACK STEEL NIPPLES

PLUSIEURS GRANDEURS DISPONIBLES
SIZES AVAILABLE

LONGUE OU COURTE
SHORT OR LONG

NUMÉRO NUMBER	DIAMÈTRE DIAMETER	NUMÉRO NUMBER	DIAMÈTRE DIAMETER	NUMÉRO NUMBER	DIAMÈTRE DIAMETER
BLN01	1/8 Close	BLN02	1/4 Close	BLN03	3/8 Close
BLN0115	1/8 x 1-1/2	BLN0215	1/4 x 1-1/2	BLN0315	3/8 x 1-1/2
BLN0120	1/8 x 2	BLN0220	1/4 x 2	BLN0320	3/8 x 2
BLN0125	1/8 x 2-1/2	BLN0225	1/4 x 2-1/2	BLN0325	3/8 x 2-1/2
BLN0130	1/8 x 3	BLN0230	1/4 x 3	BLN0330	3/8 x 3
BLN0135	1/8 x 3-1/2	BLN0235	1/4 x3-1/2	BLN0335	3/8 x3-1/2
BLN0140	1/8 x 4	BLN0240	1/4 x 4	BLN0340	3/8 x 4
BLN0145	1/8 x 4-1/2	BLN0245	1/4 x 4-1/2	BLN0345	3/8 x 4-1/2
BLN0150	1/8 x 5	BLN0250	1/4 x 5	BLN0350	3/8 x 5
BLN0160	1/8 x 6	BLN0260	1/4 x 6	BLN0360	3/8 x 6
BLN05	1/2 Close	BLN07	3/4 Close	BLN10	1 x Close
BLN0515	1/2 x 1-1/2	BLN0715	3/4 x 1-1/2	BLN1020	1 x 2
BLN0520	1/2 x 2	BLN0720	3/4 X 2	BLN1025	1 X 2-1/2
BLN0525	1/2 X 2-1/2	BLN0725	3/4 X 2-1/2	BLN1030	1 X 3
BLN0530	1/2 X 3	BLN0730	3/4 X 3	BLN1035	1 X 3-1/2
BLN0535	1/2 X 3-1/2	BLN0735	3/4 X 3-1/2	BLN1040	1 X 4
BLN0540	1/2 X 4	BLN0740	3/4 X 4	BLN1045	1 X 4-1/2
BLN0545	1/2 X 4-1/2	BLN0745	3/4 X 4-1/2	BLN1050	1 X 5
BLN0550	1/2 X 5	BLN0750	3/4 X 5	BLN1055	1 X 5-1/2
BLN0560	1/2 X 6	BLN0760	3/4 X 6		

UNION NOIR
BLACK UNION




BLU01	1/8''
BLU05	1/2''
BLU07	3/4''

CROIX NOIR
BLACK CROSS



BLCR03	3/8''
BLCR05	1/2''
BLCR07	3/4''
BLCR10	1''

NOTE: La pression de travail maximum pour les adapteurs en acier noir est de 150 LPC et ne devrait pas être utilisé pour de la haute pression.
NOTE: Maximum working pressure for black pipe fitting is 150 P.S.I. and should not be used for high pressure applications.


ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION
Black 90 Elbow  **Coude noir 90° degre**	BLE01	Coude noir 1/8'' BLK 90 Elbow
	BLE02	Coude noir 1/4'' BLK 90 Elbow
	BLE03	Coude noir 3/8'' BLK 90 Elbow
	BLE05	Coude noir 1/2'' BLK 90 Elbow
	BLE07	Coude noir 3/4'' BLK 90 Elbow
	BLE10	Coude noir 1'' BLK 90 Elbow
Black 45° St. Elbow  **Coude noir 45°**	BLSE403	Coude noir 3/8'' BLK 45 St Elbow
Black 90° St. Elbow  **Coude noir 90°**	BLSE01	Coude noir 1/8'' BLK 90 St Elbow
	BLSE02	Coude noir 1/4'' BLK 90 St Elbow
	BLSE03	Coude noir 3/8'' BLK 90 St Elbow
	BLSE05	Coude noir 1/2'' BLK 90 St Elbow
	BLSE07	Coude noir 3/4'' BLK 90 St Elbow
	BLSE10	Coude noir 1'' BLK 90 St Elbow
Black Tee  **''T'' noir**	BLT01	T noir 1/8'' BLK Tee
	BLT02	T noir 1/4'' BLK Tee
	BLT03	T noir 3/8'' BLK Tee
	BLT05	T noir 1/2'' BLK Tee
	BLT07	T noir 3/4'' BLK Tee
	BLT10	T noir 1'' BLK Tee
Black 45 ° Elbow  **Coude noir 45 °**	BLE401	Coude noir 1/8'' BLK 45 Elbow
	BLE402	Coude noir 1/4'' BLK 45 Elbow
	BLE403	Coude noir 3/8'' BLK 45 Elbow
	BLE405	Coude noir 1/2'' BLK 45 Elbow
	BLE407	Coude noir 3/4'' BLK 45 Elbow
	BLE410	Coude noir 1'' BLK 45 Elbow

Note: La pression de travail maximum pour les adapteurs en acier noir est de 150 LPC et ne devrait pas être utilisés pour de la haute pression.
Note: Maximum working pressure for black pipe fittings is 150 PSI and should not be used for high pressure applications

NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION	ILLUSTRATIONS

EMBOUT ACIER NOIR

BLACK STEEL HOSE INSERT FITTING



BLI05	Embout noir 1/2'' x 3-1/8''	Black insert
BLI07	Embout noir 3/4'' x 3-1/8''	Black insert
BLI10	Embout noir 1'' x 3-3/8''	Black insert
BLI12	Embout noir 1-1/4'' x 3-1/4''	Black insert
BLI15	Embout noir 1-1/2'' x 4-1/8''	Black insert
BLI20	Embout noir 2'' x 4-3/4''	Black insert
BLI25	Embout noir 2-1/2'' x 5-3/4''	Black insert
BLI30	Embout noir 3'' x 6''	Black insert